

AGT 407S GX200 MOTOCULTOR



MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrică:
Raport de compresie:
Putere maximă:
Combustibil:
Capacitate rezervor:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
GX 200
în baie de ulei
196 cm³
8.5:1
6.5 CP
Benzină fără plumb
3,1 l
cu demaror mecanic
1,7 l/h la 5 CP/3600 rpm

MOTOCULTOR:

Ambreiaj:

Cutia de viteze:

Diferențial:

Sistem de frânare:

Dispozitive de siguranță:

Priza de putere:

Ghidonul:

Freză:

Roți motoare:

- conic, inversat;
- în baie de ulei, 4 viteze (2 viteze înainte + 2 viteze înapoi);
- cu dispozitiv de blocare și manetă de control;
- independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare;
- manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașini (fără oprirea motorului);
- dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează;
- manetă suplimentară de ambreiaj pentru pornire/oprire lentă;
- independentă, cu sistem de cuplare rapidă;
- reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180° sistem antivibrații;
- 60 cm, 16 de cuțite, sistem de control a adâncimii de lucru;
- pneumatice 4 – 10", ecartament reglabil.

CU FREZA

Cutie de viteze/viteza (km/h):
4 viteze (2 înainte + 2 înapoi)

Viteza (km/h)

| | | | |
|------|---|----|------|
| 1.20 | 1 | 1R | 1.27 |
| 2.52 | 2 | 2R | 2.66 |


CU BARA DE TAIERE

Cutie de viteze/viteza (km/h):
4 viteze (2 înainte + 2 înapoi)

Viteza (km/h)



| | | | |
|------|---|----|------|
| 1.27 | 1 | 1R | 1.20 |
| 2.66 | 2 | 2R | 2.52 |

Dimensiuni (mm)



| | |
|----|----------|
| L1 | 1780 |
| L2 | 570 |
| L3 | 1210 |
| H1 | 1340-470 |
| W1 | 370 |
| W2 | 700-400 |

Dimensiuni (mm)



| | |
|----|----------|
| L1 | 1690 |
| L2 | 900 |
| L3 | 790 |
| H1 | 1440-620 |
| W1 | 370 |
| W2 | 1420-950 |