

AGT 413S GX390 MOTOCULTOR



MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrică:
Raport de compresie:
Putere maximă:
Combustibil:
Pompă de combustibil:
Capacitate rezervor:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
GX 390
dual
389 cm³
8.2:1
13 CP
Benzină fără plumb
Da
6,1 l
cu demaror mecanic
3,5 l/h la 9,4 CP/3600 rpm

MOTOCULTOR:

Ambreiaj:

Cutie de viteze:

Diferențial:

Sistem de frânare:

Dispozitive de siguranță:

Priză de putere:

Ghidonul:

Freză:

Roți motoare:

- multi disc cu control manual, inversat;
- în baie de ulei, 6 viteze (3 viteze înainte + 3 viteze înapoi);
- cu dispozitiv de blocare și manetă de control;
- independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare;
- manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului);
- dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează;
- manetă suplimentară de ambreiaj pentru pornire/oprire lentă;
- independentă și cu sistem de cuplare rapidă;
- reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180° sistem antivibrații;
- 70 cm, 20 de cuțite, sistem de control a adâncimii de lucru, roata de transport; pneumatice 5 – 10", ecartament reglabil.

CU FREZA


Cutie de viteze/viteza (km/h):

6 viteze (3 înainte + 3 înapoi)

1.26	1	1R	1.33
2.64	2	2R	2.79
4.37	3	3R	4.62

Viteza (km/h)

Dimensiuni (mm)



L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400

CU BARA DE TAIERE


Cutie de viteze/viteza (km/h):

6 viteze (3 înainte + 3 înapoi)

1.33	1	1R	1.26
2.79	2	2R	2.64
4.62	3	3R	4.37

Viteza (km/h)

Dimensiuni (mm)



L1	1770
L2	900
L3	870
H1	1440-570
W1	370
W2	1420-950