

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/** 0720.006.826 / 0724.055.680

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## 417S Motocultor Bertolini Diesel , putere 19 CP , freze de pamant de 80 cm si roti pneumatice de 6.50-12"

Cod catalog: **417S/Lombardini25LD425**

Producator: **Bertolini**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 47,761 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

Echipamentul se livreaza fara accesorii.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor ( CP ): **19**

Tip motor: **25 LD 425**

Motor: **Lombardini**

Cutia de viteze: **In baie de ulei, 5 viteze (4 viteze înainte + 1 viteză înapoi)**

Ambreiaj: **Mono disc cu control manual, inversat**

Priza de forta: **o priză independentă cu 2 viteze și o priză sincronizată**

Capacitate rezervor ( l ): **5.3**

Dispozitiv de siguranta: **Manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului**

Ghidon: **Reglabil in lateral si in inaltime Rotire la 180°**

Combustibil: **Diesel**

Latime de lucru ( cm ): **80**

Sistem de pornire: **Demaror electric**

Roti motoare: **pneumatice 6.5/8 - 12", ecartament reglabil**

Greutate ( Kg ): **250**

## DESCRIERE PRODUS

417S Motocultor motor Lombardini Diesel , tip motor 25 LD425 , putere 19 CP

**Ambreiaj:** - mono disc cu control manual, inversat.

**Cutia de viteze:** - in baie de ulei, 5 viteze (4 viteze inainte + 1 viteza inapoi).

**Diferential:** - cu dispozitiv de blocare si maneta de control.

**Sistem de franare:** - independent pe fiecare roata cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.

**Dispozitive de siguranta:** - maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masinii (fara oprirea motorului); - dispozitiv pentru impiedicarea schimbarii sensului de mers cand priza de forta functioneaza; - maneta suplimentara de ambreiaj pentru pornire/oprire lenta. Prize de putere: - o priza independenta cu 2 viteze si o priza sincronizata.

**Ghidonul:** - reglabil in inaltime si in lateral, rotire la 180 grade sistem antivibratii.

**Freza:** - 80 cm, 20 de cutite, sistem de control a adancimii de lucru, roata de transport.

**Roti motoare:** - pneumatice 6.5/8 - 12 inch, ecartament reglabil.

**Dotare standard:** - lumini de lucru si acumulator.