

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motocultor Bertolini 418S motor Lombardini Diesel 19 cp , freza de pamant 80 cm , roti pneumatice 6.50x12 " , ecartament reglabil

Cod catalog: **418S/25LD425/Lombardini**

Producator: **Bertolini**

INFORMATII GENERALE

Pret : 55,704 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Echipamentul se livreaza fara accesorii.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): **19**

Tip motor: **25LD425**

Motor: **Lombardini**

Cutia de viteze: **In baie de ulei, 5 viteze (4 viteze înainte + 1 viteză înapoi)**

Ambreiaj: **Mono disc cu control manual, inversat**

Capacitate rezervor (l): **4**

Priza de forta: **independenta de cutia de viteze. 965 rpm cu motorul la 3600 rpm**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii**

Ghidon: **Reglabil în înaltime și în lateral, rotire la 180° sistem antivibrații**

Latime de lucru (cm): **80**

Combustibil: **Diesel**

Sistem de pornire: **Demaror electric**

Roti motoare: **pneumatice 6.5/8 - 12" , ecartament reglabil**

Greutate (Kg): **270**

DESCRIERE PRODUS

418S Motocultor motor Lombardini Diesel , tip motor 25LD425 , putere 19 CP

Ambreiaj: - mono disc cu control manual, inversat.

Cutia de viteze: - in baie de ulei, 5 viteze (4 viteze inainte + 1 viteza inapoi); - reductor de turatie suplimentar pe semiaxul rotilor.

Diferential: - cu dispozitiv de blocare si maneta de control.

Sistem de franare: - independent pe fiecare roata cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.

Dispozitive de siguranta: - maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masinii (fara oprirea motorului); - dispozitiv pentru impiedicarea schimbarii sensului de mers cand priza de forta functioneaza; - maneta suplimentara de ambreiaj pentru pornire/oprire lenta.

Prize de putere: - o priza independenta cu 2 viteze si o priza sincronizata.

Ghidonul: - reglabil in inaltime si in lateral, rotire la 180 grade sistem antivibratii.

Freza: - 80 cm, 20 cutite, sistem de control a adancimii de lucru, roata de transport.

Roti motoare: - pneumatice 6.5/8 - 12 inch.

Dotare standard: - lumini de lucru si acumulator.