

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motocositoare Bertolini AGT B55 Honda GX 160 , bara taiere 115 cm paioase/iarba SF/SP, putere motor 5.5 CP , cod PFB55GX160115SF

Cod catalog: **PFB55GX160115SF**

Producator: **Bertolini**

INFORMATII GENERALE

Pret : **12,239 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 11,382 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Roti pneumatice: 4-8"
- Bara de taiere 115 cm SF/SP (Paioase- Iarba) la alegere .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicatie pt.: **Zona de Ses**

Putere motor (CP): **5.5**

Tip transmisie: **Baie de ulei**

Cutie de viteze: **2 v (1 inainte + 1 inapoi)**

Motor: **Honda GX 160**

Bara de taiere (cm): **115 SF/SP Paioase / Iarba**

Tip motor: **Industrial 4 timpi , răcit cu aer**

Ambreiaj: **Conic sau cu discuri de frictiune**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii**

Ghidon: **Reglabil in inaltime cu dispozitiv de atenuare a vibratiilor**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Roti motoare: **4.00-8"**

Greutate (Kg): **95**

Quick Fit: **Da**

DESCRIERE PRODUS

Motocositoare Bertolini AGT B 55 motor Honda 5,5 CP cu bara taiere 115cm SF are in dotare un ghidon reglabil in inaltime cu un dispozitiv de atenuare a vibratiilor. Modelul Bertolini AGT B 55 motor Honda 5,5 CP cu bara taiere 115cm SF este prevazut cu un inversor cu sens de control pe ghidon. Transmisie profesionala in baia de ulei. Motocositoare Bertolini AGT B 55 /5.5/115 SF (PAIOASE) este echipata cu un sistem de cuplare rapida a lamei de taiere. Acest tip de Motocositoare Bertolini B 55 motor Honda 5,5 CP cu bara taiere 115cm SF este dotata cu un motor in 4 timpi,cu oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii. Cilindrul este din fonta si ambreiajul conic sau cu discuri de frictiune. Sistemul de pornire a motocoasei Bertolini B 55 motor Honda 5,5 CP cu bara taiere 115cm SF este la sfoara. Motor: Honda GX 160 Putere motor motocoasa (kW/CP): 4.04/5.5 Latimea de taiere (cm): 115 Sistem de pornire: La sfoara Combustibil: Benzina Viteze: 1 inainte, 1 inapoi