

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

**AGT 14501 HSBE Generator de curent trifazat , putere maxima 13,5 kVA , pornire electrica , AVR digital , alternator NSM Italy , benzina**

Cod catalog: **PFAGT14501HN45**

Producator: **Agt - Honda**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 24,508 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V ( kVA ): **13.5**

Motor: **HONDA**

Putere motor ( CP ): **27.6**

Tip motor: **Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV**

Capacitate cilindrica ( cmc ): **779**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de racire motor: **Cu aer**

Tip Rezervor ( l ): **Mare ( 19-100 )**

Volum rezervor ( l ): **45**

Sistem de pornire: **Demaror electric**

Alternator: **NSM**

Tip alternator: **Sincron, monofazat cu perii, 2 poli**

Factor de putere: **1**

Frecventa ( Hz ): **50**

Tensiune ( V ): **400 / 230**

Turatie grup ( rpm ): **3.000**

Numar de faze: **Trifazat**

Numar de prize: **3**

Gradul de protectie ( IP ): **23**

Dimensiuni ( mm ): **780 x 575 x 810**

Greutate ( Kg ): **132**

Clasa: **Basic Line**

Tip structura: **Cadru deschis**

## DESCRIERE PRODUS

AGT 14501 HSBE Generator de curent trifazat

- MOTOR HONDA Tip: Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
- Model: iGX800 stage V, New V-Twin
- Diametru x cursă piston: 83 x 72 mm
- Capacitate cilindrică: 779 cm3
- Raport de compresie: 9,1:1
- Putere maximă: 27,6 HP
- Sistem de alimentare: Cu injectie EFI (electronic fuel injection)
- Regulator de turatie: Electronic
- Soc: Automat
- Sistem de functionare cu controler (arhitectura ECU)
- Sistem de aprindere: Digital, cu avans variabil
- Camera de combustie: Semisferică
- Filtru de aer: Dual, long-life
- Combustibil:
- Benzină fără plumb
- Pornire: Electrică

### GRUP GENERATOR

- Tensiune: 230 V / 50 Hz
- Putere maximă: 13.5 kVA
- Turatie: 3.000 rpm
- Consum: 4.3 l/h la o incarcare de 75%
- Clasă de protecție: IP 23
- Dimensiuni de gabarit: 780x575x810 mm (L x l x h)
- Capacitate rezervor: 45,0 l

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

- Masă: 132 kg
- ALTERNATOR NSM Italy Tip: Sincron, monofazat cu perii, 2 poli
- Regulator tensiune: AVR digital cu microprocesor
- Protecții AVR: - turatie prea mica - suprasarcina - curent de excitatie prea mare - scurt circuit - temperatura prea mare AVR - lipsa semnal faza Reglaje AVR: - tensiune - stabilitate tensiune (raspuns dinamic) - curent maxim de excitatie/putere maxima Precizie tensiune:  $\pm 2\%$  (indiferent de factorul de putere al sarcinii)
- Putere maxima: 15 kVA
- Factor de putere: 1

#### Dotări standard:

- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 32 A
- O priză monofazată tip CEE 63 A
- Protecție termică Protecție lipsă ulei
- Multimetru digital cu afisarea tensiunii, frecventei, numarului curent si total de ore de functionare Indicator nivel combustibil
- Intrerupator magnetotermic
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35Ah și încărcător

#### Dotari opționale:

- Panou de automatizare
- Sistem de roti si manere
- Sistem de 4 manere pentru transport