

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 36 DSEA Generator curent trifazat , putere maxima 36 kVA , motor diesel in 4 cilindri , cu bujii incandescente si preincalzire lichid

Cod catalog: **agt36dsea/AGT**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 43,058 RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: 40,044 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Dotări standard:

- Panou de comandă și control AGT 4020N
- Alternator AVR
- Starter electric, acumulator și încărcător
- Conector pentru cablul de putere
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit, lipsă presiune ulei, temperatură prea mare
- Usă cu geam de protecție pentru panoul de control și întreruptoarele magnetotermice
- Buton oprire de urgență

Optional:

- Bujii incandescente
- Preheating
- Panou ATS cu contactori 4 poli, cu interblocare mecanică și electrică și încărcător de mentinere baterie

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **36**

Motor: **AGT**

Putere motor (CP): **49**

Model motor: **diesel, 4 cilindri, răcire cu lichid**

Tip motor: **4 cilindri**

Capacitate cilindrica (cm3): **3875**

Sistem de racire motor: **Racire cu lichid**

Combustibil: **Diesel**

Volum rezervor (l): **100**

Sistem de pornire: **Demaror electric**

Turatie grup (rpm): **1500**

Alternator: **Sincron**

Tip alternator: **Sincron . tip AVR**

Factor de putere: **0.8**

Frecventa (Hz): **50**

Numar de faze: **Trifazat**

Panou de control: **Smartgen 4020 N**

Dimensiuni (mm): **2130 × 790 × 1120**

Greutate (Kg): **900**

Tensiune (V): **400**

Tip Structura: **Super silent**

Bujii incandescente: **DA**

Preincalzire Lichid: **DA**

DESCRIERE PRODUS

Controlerul 4020N conține toate funcțiile necesare administrării unui grup electrogen:

• **Modul de comandă** și protecție pentru motor și alternator, asigură monitorizarea și oprirea automată a generatorului în cazul unei defecțiuni: presiune scăzută a uleiului, temperatură ridicată a motorului, nivel scăzut al combustibilului, defectarea releului de încărcare al bateriei, turație scăzută sau ridicată, suprasarcină generator.

• **Aparate de măsură digitale** pentru afișarea pe ecranul LCD 132x64 a mărimilor electrice principale pe toate cele trei faze (tensiune, curent, frecvență, putere, tensiune baterie, contor ore de funcționare, nivel combustibil) atât pentru generator cât și pentru rețea.

• **Monitorizarea rețelei naționale** (monofazată sau trifazată):

în cazul în care parametrii electrici ai rețelei naționale depășesc limitele setate panoul pornește generatorul și comandă comutarea automată a sarcinii de la rețea la generator

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

prin intermediul contactorilor motorizati (livrați opțional).

În momentul în care parametrii electrici ai rețelei revin în limitele setate panoul comandă comută sarcinii de la generator la rețea și oprește generatorul.

- **Funcție pentru testare automată** Garantează funcționarea sistemului prin pornirea automată a generatorului la perioade de timp setabile putându-se astfel detecta eventualele defecțiuni (lipsă combustibil, lipsă ulei, defecțiuni la instalația electrică)