

AGT 3701 HSB TTL Grup electrogen cu motor Honda GP 200 ,putere 3 kVA, rezervor 15 L, AVR standard , pornire la sfoara

Cod catalog: **AGT3701HSBTTL**

Producator: **Honda**

INFORMATII GENERALE

Pret : 2,950 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Senzor in baia de ulei .
- Protectie termica pe alternator .
- 2 prize monofazate de 16 A.
- Cadru metalic robust .
- Sonda de nivel combustibil .
- Alternator cu bobinaj din Cupru .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima (kVA): **3**
Motor: **HONDA OHV**
Tip motor: **GP 200 OHV 4 timpi**
Putere motor (CP): **6.5**
Capacitate cilindrica (cmc): **196**
Sistem de racire motor: **Racire cu aer**
Volum rezervor (l): **15**
Turatie grup (rpm): **3.000**
Combustibil: **Benzina**
Capacitate baie de ulei (l): **0.6**
Consum combustibil (g/kW h): **313**
Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**
Plaja putere (kVA): **3-5**
Tip Rezervor (l): **Mediu (7-16)**
Tip alternator: **Sincron . AVR cu perii**
Factor de putere: **0.8 / 1**
Frecventa (Hz): **50**
Tensiune (V): **230**
Numar de faze: **monofazat**
Numar de prize: **2 Schuko 16 A**
Gradul de protectie (IP): **23**
Greutate (Kg): **45**
Tip structura: **Cadru deschis**
Gama: **Tech Line**

DESCRIERE PRODUS

- Acest model de generator de curent electric de 3 kVA este echipat cu un motor in 4 timpi
- Generatorul de curent este dotat cu 2 prize monofazate de 16 A si panou digital de control 3 in 1.
- Toba de esapament marita " design by AGT " face din acest model unul din cele mai silentioase generatoare din clasa sa .

Dotări standard:

- Doua prize monofazate schuko 16 A
- Intreruptor magnetotermic general
- Multimetru digital cu afisarea tensiunii, frecvenței și numărului de ore de funcționare Protecție lipsă ulei Indicator nivel combustibil
- Conector de împământare pe panou Toba de esapament mare ofera un nivel de zgomot scazut.

Set de livrare :

- Senzor in baia de ulei .
- Protectie termica pe alternator .
- 2 prize monofazate de 16 A.
- Cadru metalic robust .
- Sonda de nivel combustibil .
- Alternator cu bobinaj din Cupru .