

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 6500 GP160 Motosapa Premium cu motor Honda 5.5 Cp, cu freze de pamant 80 cm , plug de bilonat , cod PFAGT6500GP16

Cod catalog: PFAGT6500GP16

Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE

Pret : 3,725 RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: 3,100 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Plug de bilonat . Roti pneumatice 4.00-8 .Roata pentru transport fata,discuri laterale de protectie , suport prindere accesorii , freze rotative .Bidon ulei Honda 0.6 l

Masina se livreaza fara ulei de transmisie (necesar 1 l ulei T 90) .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): 5.5

Transmisie: Lant in baie de ulei si curea

Motor: Honda GP

Tip motor: GP 160

Capacitate baie de ulei (l): 0.6 (10W30)

Ulei transmisie (ml): 1 l T90

Filtru de aer: Dual

Combustibil: Benzina fara plumb

Cutie de viteze: 3 (2 inainte + 1 inapoi)

Latime de lucru reglabila (cm): 50-80

Ghidon: Reglabil in inaltime si in lateral

Latime max. de lucru (cm): 80

Adancime de lucru (cm): 30

Numar cutite: 24 elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm

Greutate (Kg): 73

DESCRIERE PRODUS

Motosapa AGT 6500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia cu 3 viteze (2 înainte și una înapoi) și motorul HONDA GP200 o fac alegerea ideală pentru o utilizare intensivă. Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: transmisie inversată, manetă transmisie cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Freze cu diametru de 350 mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.