

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 70 KSA Generator curent trifazat , putere motor 68 kVA , diesel , motor 4 cilindri

Cod catalog: **agt70ksa/AGT**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 70,210 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

DOTARI STANDARD:

- Panou de control cu usa de protectie
- Panou automat AGT SMART
- Cold start advance(pentru temperaturi până la -10°C)
- Baterie, incarcator de baterie si starter electric
- Intreruptor magnetotermic general cu 4 poli;
- Buton oprire de urgenta -Sonda nivel combustibil
- Inele de ridicare pentru macara

OPTIONAL: -Panou de automatizare -Air grid heater (pentru temperaturi între - 20°C ÷-10°C)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **68**
Putere max. 230 V (kVA): **23**
Motor: **Kohler Lombardini**
Putere motor (CP): **81.7**
Model motor: **KDI 34 04 T M**
Tip motor: **4 cilindri**
Capacitate cilindrica (cm3): **3359**
Sistem de racire motor: **Racire cu lichid**
Combustibil: **Motorina**
Volum rezervor (l): **200**
Autonomie (h): **13.2 h la o incarcare de 75 %**
Sistem de pornire: **Demaror electric**
Turatie grup (rpm): **1500**
Alternator: **Electronic (AVR)**
Tip alternator: **Automatic Voltage Regulator**
Factor de putere: **0.8 (~3) / 1 (~1)**
Frecventa (Hz): **50**
Panou de control: **AGT Smart**
Dimensiuni (mm): **2035x1010x1110**
Greutate (Kg): **1380**
Tensiune (V): **400**
Tip Structura: **Super silent**

DESCRIERE PRODUS

•Toate generatoarele și componentele sunt testate ca prototip, construite industrial și testate în timpul producției. Procedura de control specifică efectuată în timpul diferitelor faze de producție asigură o durată de viață mare și fiabilitate în exploatare.

•Motoare industriale robuste, diesel, în 4 timpi pentru utilizare intensivă, KOHLER, cu un consum de combustibil scăzut și un regim de tranziție excelent. •Alternator puternic cu clasă de izolație H în dotarea standard.

•Generatorul poate fi încărcat la o sarcină de 100% într-o singură treaptă.

•Panoul de comandă este dotat cu controlul automat al pornirii și instrumente de măsură.

•Amortizoarele de vibrații pentru utilizare intensivă asigură un zgomot redus și o durată de viață mare a componentelor. •Apărători de protecție pentru piesele în mișcare de

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

rotație.

•Varianta Silent conține o carcasă de protecție la intemperii modulară (conformă cu directiva 2000/14/CE) cu uși care pot fi închise cu cheie, cameră pentru radiator. Aceste componente asigură o flexibilitate superioară și o întreținere ușoară.

•Este asigurată o gamă largă de accesorii la cerere pentru satisfacerea nevoilor clientului final și pentru a permite generatorului să funcționeze în aproape orice condiții .