

## AGT 7500 GX Motosapa Premium , motor Honda GX 200 6.5 Cp , transmisie cu ambreiaj , cutie de viteze din fonta cu roti in baia de ulei

Cod catalog: PFAGT7500GX20

Producator: Agt - Honda

### INFORMATII GENERALE

Pret : ~~4,611~~ RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: 3,899 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Set Roti pneumatice 4.00-8 .
- Freze pamant cu protectii laterale .
- Picior de sprijin pentru stationare .
- Sistem de reglare a adancimii de lucru
- 1 Flacon ulei Honda 0.6 l .
- Plug de bilonat .

Masina se livreaza fara ulei de transmisie ( necesar 2 l ulei T 90 ) .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



### CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor ( CP ): 6.5

Transmisie: Ambreiaj + roti dintate

Motor: Honda GX

Tip motor: GX 200

Capacitate baie de ulei ( l ): 0.6 ( 10W30 )

Ulei transmisie ( ml ): 2 l T90

Filtru de aer: in baie de ulei

Combustibil: Benzina fara plumb

Cutie de viteze: 3 ( 2 inainte + 1 inapoi )

Latime de lucru reglabila ( cm ): 50-80

Ghidon: Reglabil in inaltime

Latime max. de lucru ( cm ): 80(24 cutite+discuri laterale)

Adancime de lucru ( cm ): 30

Numar cutite: 24 elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm

Greutate ( Kg ): 79

### DESCRIERE PRODUS

#### Motosapa AGT 7500 PREMIUM

- Este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini.
- Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, cutia de viteze din fontă și motorul HONDA GX200 o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare intensivă.
- Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

#### Avantaje:

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.