

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AP 75-4/00 Pentax Pompa de suprafata , putere 0.59 kW , inaltime de refulare 20 m , debit maxim 3-35 l/min

Cod catalog: **AP75-4/00/Pentax**

Producator: **Pentax**

INFORMATII GENERALE

Pret : **1,142 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Dotare standard:
- Ejector P30 (4")
- Optional:
- Ejector P20 (2")

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip pompa: **Pompa cu aspiratie adancime**

Tensiune de alimentare (V): **230**

Plaja debit (l/min): **0-500**

Plaja inaltime refulare (m): **0-25**

Putere motor (W): **590**

Debit maxim (l/min): **35**

Inaltime refulare max. (m): **20**

Frecventa (Hz): **50**

Carcasa pompa: **Fonta**

Etansa mecanica: **Ceramica-Grafit**

Rotor pompa: **Noryl**

Diametru de aspiratie(inch): **1 1/4"**

Diametru de refulare(inch): **1" G**

Temperatura maxima a apei (): **0-50**

Protectie termica: **Da**

Clasa de protectie: **IP44**

DESCRIERE PRODUS

AP 75-4/00 Pentax Pompa de suprafata , putere 0.59 kW , inaltime de refulare 20 m , debit maxim 3-35 l/min

- Temperatura maximă a apei: 50 grade C
- Presiune maximă pompă: 8 bar
- Diametru de aspirație: 1 1/4"
- Diametru de refulare: 1"
- Carcasă pompă: fontă
- Suport motor: fontă
- Rotor pompă: Noryl®
- Etanșare mecanică: ceramică - grafit
- Arbore motor: otel AISI 416
- Clasă de izolație: F
- Clasă de protecție: IP44
- Protecție termică: D