

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## Aparat de sudare multifunctional inverter Proweld CT518P

Cod catalog: **CT518P 4550000518**

Producator: **ProWeld**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 2,573 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

Kit pentru sudare MMA compus din:

- Cablu cu cleste portelectrod si conector TEB 10-25.
- Cablu cu cleste de masa si conector TEB 10-25.
- Masca de mana din material plastic.
- Perie de sarma cu ciocanel pentru zgura, cod de comanda: 4550000403.

Kit pentru sudare TIG/WIG compus din:

- Pistolet TIG.
- Penseta 1,6 mm, model YLT-309-16, cod de comanda: 4550030916
- Penseta 2,0 mm, model YLT 309-20, cod de comanda: 4550030902
- Penseta 2,4 mm, model YLT 309-24, cod de comanda: 4550030924
- Portpenseta 3,2 mm, model YLT-308-32, cod de comanda: 4550030832
- Duza ceramica nr. 4.
- Duza ceramica nr. 5, model YLT-310-N5, cod de comanda: 4550003105
- Duza ceramica nr. 6, model YLT-310-N6, cod de comanda: 4550003106
- Capac pistol scurt.
- Capac pistol lung.

Kit pentru taiere cu jet de plasma, compus din:

- Pistolet CUT
- Electrode Cut, model YLP-408, cod de comanda: 4550001408 (\*)
- Duza Electrode, model YLP-408, cod de comanda: 4550002408 (\*)
- Distantier ceramic, model YLP-408, cod de comanda: 4550003408 (\*)
- Duza ceramica, model YLP-408, cod de comanda: 4550004408 (\*)
- Stut aer (2 buc.)
- Regulator aer, cod de comanda: 4550000301

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Funcție: **MMA/TIG/CUT**

Alimentare: **230**

Timp utilizare ( % ): **60%**

Diametrul electrodului ( mm ): **4.5**

Putere nominala ( kW ): **7.0 kVA**

Tensiune fara sarcina ( V ): **60**

Clasa de izolatie: **H**

Dimensiuni ( mm ): **540X205X375**

Greutate ( Kg ): **13**

Domeniu de reglare ( A ): **10 - 180 A**

Tip curent: **DC curent continuu**

Tip aparat: **Inverter**

## DESCRIERE PRODUS

Aparat de sudare multifunctional inverter Proweld CT518P

Prezentare Aparat de sudare multifunctional inverter Proweld CT518P Proweld CT518P - aparat multifunctional. Aparat multifunctional, capabil sa efectueze operatii de sudare

## Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

# TeHnoCenter

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

---

cu electrod invelit, sudare TIG si taiere cu plasma. Este fabricat avand la baza cea mai noua tehnologie inverter. Compact, usor de transportat cu eficienta ridicata. Tensiune de alimentare: Monofazat (230V) Tip curent: DC Functii: MMA/TIG/CUT Tehnologie: Inverter Capacitate taiere:  $\leq 18$  mm Curent de taiere: 20 - 50 A Curent de sudura (DC): 10 - 180 A Tensiune la mers in gol: 60V Regim de functionare: 60 % Clasa de izolație: H Putere absorbita: 7,0 kVA Dimensiuni: 540X205X375 mm Afișaj electronic: Nu Greutate: 13 kg