

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## Aparat de sudare TIG/WIG Proweld HP-180L

Cod catalog: **HP180L 4550002180**

Producator: **ProWeld**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 1,341 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

Contine accesorii pentru sudare.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Funcție: **MMA/TIG**

Tensiune de alimentare ( V ): **230**

Putere nominala ( kW ): **6.2**

Timp utilizare WIG ( % ): **60**

Frecventa alimentare ( Hz ): **50**

Tensiune fara sarcina ( V ): **54**

Clasa de izolatie: **H**

Dimensiuni ( mm ): **370x150x300**

Curent maxim ( A ): **180**

Funcții: **MMA/TIG**

Tip curent: **DC**

## DESCRIERE PRODUS

Aparat de sudare TIG/WIG Proweld HP-180L

Prezentare Aparat de sudare TIG/WIG Proweld HP-180L Aparat de sudura MMA si TIG, compact, eficient si cu arc de sudare stabil. Proweld HP-180L este un aparat de sudura cu tehnologie inverter de ultima generatie, recomandat pentru aplicatii de sudura industriala sau de intretinere. Recomandat pentru sudarea otelurilor aliate si a inoxului. Tensiune de alimentare: Monofazat (230V) Tehnologie: Inverter Afișaj electronic: Da Funcții: MMA/TIG Clasa de izolație: H Curent de sudura (DC): 20 - 180 A Dimensiuni: 370x150x300 mm Putere absorbita: 6,2 kVA Regim de functionare: 60% Tensiune la mers in gol: 54 V Tip curent: DC