

Aparat de sudare tip inverter Proweld MMA-400I (400 V)

Cod catalog: **MMA400I 4550000400I**

Producator: **ProWeld**

INFORMATII GENERALE

Pret : **3,755 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Cablu cu cleste portelectrod si conector TEB 35-50.
- Cablu cu cleste de masa si conector TEB 35-50.
- Masca de mana din material plastic.
- Perie de sarma cu ciocanel pentru zgura, cod de comanda: 4550000403.
- Curea pentru transport.
- Ambalaj din carton.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Funcție: **MMA**

Alimentare: **400**

Timp utilizare (%): **60**

Diametrul electrodului (mm): **10**

Putere nominala (kW): **18.0 kVA**

Frecventa alimentare (Hz): **50**

Tensiune fara sarcina (V): **67**

Clasa de izolatie: **H**

Dimensiuni (mm): **520x270x370**

Greutate (Kg): **38**

Domeniu de reglare (A): **40 - 400 A**

Tip curent: **DC curent continuu**

Tip aparat: **Inverter**

DESCRIERE PRODUS

Aparat de sudare tip inverter Proweld MMA-400I (400 V)

Prezentare Aparat de sudare tip inverter Proweld MMA-400I (400 V) ensiune de alimentare: Trifazat (400V) Tip curent: DC Functii: MMA Tehnologie: Inverter Curent de sudura (DC): 40 - 400 A Tensiune la mers in gol: 67 V Regim de functionare: 60% Clasa de izolație: H Putere absorbita: 18,0 kVA Dimensiuni: 520x270x370 mm Afișaj electronic: Da Greutate: 38 kg