

Aparat taiere cu plasma Proweld CUT-40L

Cod catalog: **CUT40L 4550006040**

Producator: **ProWeld**

INFORMATII GENERALE

Pret : 1,708 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Pistolet CUT
- Cablu cu cleste de masa si conector TEB 10-25.
- Electrode Cut, model YLP-408, cod de comanda: 4550001408 (*)
- Duza Electrode, model YLP-408, cod de comanda: 4550002408 (*)
- Distantier ceramic, model YLP-408, cod de comanda: 4550003408 (*)
- Duza ceramica, model YLP-408, cod de comanda: 4550004408 (*)
- Regulator aer, cod de comanda: 4550000301

- Ambalaj din carton.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa izolatie: **H**
Tensiune alimentare (V): **230**
Capacitate taiere (mm): **15**
Putere absorbita (kW): **6.6**
Curent taiere (A): **20-40**
Functii: **Taiere**
Regim functionare (%): **60**
Dimensiuni (mm): **400X150X260**
Tehnologie: **Invertor**

DESCRIERE PRODUS

Aparat taiere cu plasma Proweld CUT-40L

Prezentare Aparat taiere cu plasma Proweld CUT-40L Tehnologie Aparatul de debitare cu jet de plasma Proweld CUT-40L este fabricat avand la baza tehnologia MOS-FET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), tehnologie consacrata in domeniu. Aceasta permite reducerea dimensiunilor de gabarit si greutatea aparatului oferind totodata un control precis al curentului de taire prin intermediul microprocesoarelor electronice. Astfel, aparatele de debitat cu plasma Proweld sunt compacte si eficiente energetic. Taietoarele cu jet de plasma profesionale Proweld permit incarcari la capacitate maxima de pana la 60% din timp. Cu alte cuvinte pot sa functioneze avand curentul de taiere reglat la maximum pana la 6 minute dupa care necesita o pauza de numai 4 minute pentru racire. Domeniu de utilizare Aparatul de taiere cu jet de plasma Proweld CUT-40L este recomandat pentru aplicatii industriale, ateliere de productie si reparatii, lucrari de intretinere si montaj. Constructie Aparatul are carcasa robusta, din metal si material plastic rezistenta la conditii dure de lucru. Componentele electronice de mare putere sunt racite eficient prin intermediul radiatoarelor din aluminiu incorporate in aparat, la care se adauga electro-ventilatoare cu debit mare de aer. Temperatura interna a aparatului este monitorizata in permanenta, iar in cazul in care depaseste limita maxima admisa, functionarea aparatului este suspendata pana cand temperatura interna coboara la valori normale de functionare. Acest ansamblu de racire si protectie termica extinde durata de viata a aparatului. Panoul aparatului este foarte usor de folosit fiind echipat cu potentiometru pentru preselectarea curentului de taiere, fara trepte. Valorile curentului de taiere sunt afisate pe display-ul cu LED-uri. Contine de asemenea un buton de pornire si doua becuri de semnalizare a punerii sub tensiune si supraincalzirii. Regim de functionare: 60% Tensiune de alimentare: Monofazat (230V) Putere absorbita: 6,6 kVA Tehnologie: Invertor Functii: Taiere Afişaj electronic: Da Capacitate taiere: ≤15 mm Curent de taiere: 20 - 40 A Debit aer 100 l/min Presiune 4-5 bar Clasa de izolație: H Dimensiuni: 400X150X260 Greutate: 9 kg