

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/** 0720.006.826 / 0724.055.680

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## BEV 1300-2 Metabo Masina de gaurit fara percutie , putere 1300 W,bloc electronic VTC, cod 600574000

Cod catalog: **600574000**

Producator: **Metabo**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 988 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Mandrina cu cheie
- Cheie pentru mandrina
- Maner suplimentar lung

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Tip Masina: **Fara percutie**

Angrenaj cu doua viteze mecanice: **Da**

Putere nominala ( W ): **1300**

Diam. gaurire metal ( mm ): **16/10**

Diam. gaurire lemn ( mm ): **40**

Percutie: **Nu**

Turatie nominala ( rpm ): **0-1.100/0-3.100**

Mandrina mecanica cu cheie ( mm ): **Da**

Deschidere mandrina ( mm ): **1.5-13**

Moment maxim de rotatie ( Nm ): **44/16**

Filet interior mandrina ( inch - UNF ): **1/2**

Tensiune de alimentare ( V ): **230**

Frecventa ( Hz ): **50**

Lungime cablu ( m ): **4**

Greutate ( Kg ): **2.7**

## DESCRIERE PRODUS

Modul impulsabil selectabil pentru îndepărtarea șuruburilor încăpățănate și pentru găurirea pe suprafețe netede Carcasă rigidă din aluminiu turnată din aliaj ușor, pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate Pivot de perie cu perie de carbon pentru o performanță maximă chiar și în funcționarea în sensul acelor de ceasornic, de exemplu pentru îndepărtarea șuruburilor încăpățănate Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Produsul Wave Wave pentru lucrul cu materiale care necesită viteze personalizate, care rămân constante sub sarcină Rotiță rotativă pentru preselecția vitezei Cutie de viteze cu două viteze Metabo Marathon motor cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață Metabo Ambreiaj de siguranță S-automat: decuplarea mecanică a dispozitivului de acționare pentru o funcționare sigură, în cazul în care mașina se oprește în mod neașteptat Rotire înainte și înapoi Ax cu degajare hexagonală pentru șurubelnițe pentru funcționare fără mandrină Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii Protecția la repornire: împiedică pornirea neintenționată după întreruperea sursei de alimentare Manipulați cu o suprafață de prindere necorespunzătoare Îmbinare cu bile protectoare pentru o libertate optimă de mișcare atunci când lucrați Indicație de uzură pentru periile de carbon