

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## KHE 2644 Metabo Ciocan rotopercutor SDS Plus , putere 800 W ,energie de impact 2.3 J , cod 606157000

Cod catalog: **606157000**

Producator: **Metabo**

## INFORMATII GENERALE

Pret : **791 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Valiza de transport .
- Limitator de raglare a adancimii .
- Maner suplimentar.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa: **SDS Plus Rotopercutor**

Putere nominala ( W ): **800**

Energie de impact ( J ): **2.3**

Funcție de daltuire: **Da**

Diam. gaurire beton (mm): **26**

Mandrina interschimbabila: **Nu**

Diam.gaurire recomandat pt. beton ( mm ) : **6-16**

Diam. maxim gaurire cu carota in zidarie ( mm ) : **68**

Diam. maxim gaurire in metal ( mm ) : **13**

Diam. maxim gaurire in lemn ( mm ) : **30**

Numar de percutii ( min-1 ) : **0-5400**

Reglarea turatiei: **Da**

Funtie dreapta / stanga: **Da**

Cuplaj suprasarcina: **Da**

Tensiune de alimentare ( V ) : **230**

Frecventa ( Hz ) : **50**

Greutate ( Kg ) : **2.9**

## DESCRIERE PRODUS

- Ciocan rotopercutor Metabo KHE 2644
- Producator: METABO Profesional Caracteristici tehnic:
- Funcție de oprire a percutiei pentru găurire;
- Funcție de oprire a rotatiei pentru daltuire;
- Functionare stânga/derapta;
- Pornire lină „electronic soft start” pentru găuriri de precizie;
- Mecanism de percutie de înaltă calitate montat in carcasă din aliaj de aluminiu;
- Întrerupător blocabil pentru daltuire continuă;
- Variator electronic de turatie „Vario V-electronics”;
- Ambreaj de limitare a cuplului Metabo S-automatic, ce decuplează mecanic motorul dacă se blochează burghiul.
- Cuplu maxim: 13 Nm
- Diametru găurire pentru:- Beton 26 mm - Zidărie (cu carota) 68 mm - Otel 13 mm - Lemn moale 30 mm
- Turatie la mers in gol: 0 - 1.230 rot/min
- Putere motor: 800 W
- Turatie la sarcină nominală: 880 rot/min
- Frecvență max. percutie: 5.400 /min
- Energie de percutie: 0-2,3J
- Putere de impact: 171 J/s
- Prindere sculă: SDS-plus
- Masă (fără cablu): 2,9 kg

Dotare standard:

- Mandrină SDS-plus,
- mâner lateral,
- tijă de măsurare a adâncimii,
- valiză din plastic pentru transport.
-