

## KHE 2851 Metabo Ciocan rotopercutor , putere motor 1010 W , cu functie de daltauire

Cod catalog: **600657000/ KHE2851/metabo**

Producator: **Metabo**

## INFORMATII GENERALE

Pret : **1,255 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Mandrina Rapida SDS Plus .
- Mandrina rapida metalica.
- Valiza de transport .
- Limitator de raglare a adancimii .
- Maner suplimentar.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa: **SDS Plus Rotopercutor**

Putere nominala ( W ): **1.010**

Energie de impact ( J ): **0-2.8**

Funcctie de daltauire: **Da**

Diam. gaurire beton (mm): **4-28**

Mandrina interschimbabila: **Da**

Diam.gaurire recomandat pt. beton ( mm ): **4-16**

Diam. maxim gaurire cu carota in zidarie ( mm ): **68**

Diam. maxim gaurire in metal ( mm ): **13**

Diam. maxim gaurire in lemn ( mm ): **30**

Turatie nominala ( rpm ): **0-945**

Numar de percutii ( min-1 ): **0-4.000**

Reglarea turatiei: **Da**

Funtie dreapta / stanga: **Da**

Cuplaj suprasarcina: **Da**

Tensiune de alimentare ( V ): **230**

Frecventa ( Hz ): **50**

Greutate ( Kg ): **3.2**

## DESCRIERE PRODUS

- Prezentare Ciocan rotopercutor Metabo KHE 2851 Ciocan rotopercutor Metabo KHE2851mandrina rapida Oprirea percutiei.
- Oprirea rotatiei. Schimbarea mandrinei Metabo " Quick" ( optional ).
- Functionare stanga/dreapta. Selector turatie. Motor robust Metabo Marathon. Mecanism pneumatic de percutie de mare putere. Carcasa angrenaj din aluminiu turnat. Maner cauciucat.
- Cuplaj automat de siguranta Metabo S. Gratar Metabo de protectie bobina.
- Perii carbune auto-stop. Protectie la suprasolicitare. Protectie impotriva pornirii accidentale.
- Indicator uzura perii carbune.
- Putere nominala ( W ): 1.010
- Energie de impact ( J ): 0-2.8
- Functie de daltauire : Da Diam. gaurire beton (mm): 4-28
- Mandrina interschimbabila : Da Diam.gaurire recomandat pt. beton ( mm ) : 4-16
- Diam. maxim gaurire cu carota in zidarie ( mm ): 68
- Diam. maxim gaurire in metal ( mm ) : 13
- Diam. maxim gaurire in lemn ( mm ) : 30
- Turatie nominala ( rpm ): 0-945
- Numar de percutii ( min-1 ) : 0-4.000
- Reglarea turatiei : Da
- Funtie dreapta / stanga: Da
- Cuplaj suprasarcina : Da
- Tensiune de alimentare ( V ) : 230
- Frecventa ( Hz ): 50
- Greutate ( Kg ) : 3.2.