

**CM 32-160 A Pentax Pompa de suprafata , putere 3 kW , inaltime de refulare 36.4-22.3 m , debit maxim 100-450 l/min**

Cod catalog: **CM32-160A/Pentax**

Producator: **Pentax**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 2,285 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Tip pompa: **Pompa irigatii industriale**

Tensiune de alimentare ( V ): **400**

Plaja debit ( l/min ): **0-500**

Plaja inaltime refulare ( m ): **26-50**

Putere motor ( W ): **3000**

Debit maxim ( l/min): **450**

Inaltime refulare max. ( m ): **36.4**

Frecventa ( Hz ): **50**

Carcasa pompa: **Fonta**

Etansa mecanica: **Ceramica-Grafit**

Rotor pompa: **Fonta**

Temperatura maxima a apei ( ): **0-90**

Clasa de protectie: **IP55**

## DESCRIERE PRODUS

CM 32-160 A Pentax Pompa de suprafata , putere 3 kW , inaltime de refulare 36.4-22.3 m , debit maxim 100-450 l/min

Pompa centrifugala monobloc Pentax Pompe centrifugale monobloc, construite conform cu EN 733. Sunt recomandate pentru aplicatii industriale, sisteme presurizate pentru incalzire sau racire, sisteme de irigatii. Sunt echipate standard cu flanse de cuplare. Carcasa pompei si suportul pentru motor sunt confectionate din fonta. Pompa beneficiaza de protectie termica. Clasa de izolatie F, clasa de protectie IP 55. Etansare mecanica cu grafit ceramic. Functioneaza cu apa pana la o temperatura maxima de 90°