

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

BASIC 250-50 W Metabo Compresor cu piston ,putere motor 1.5 kW , debit de aspiratie 200 l/min

Cod catalog: **601534000/Basic250/50/METABO**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 1,261 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Doua manometre si o cupla rapida .
Kit de roti.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Volum rezervor (l) : **50**

Putere motor (kW) : **1.5**

Debit aspirat (l/min) : **200**

Debit furnizat max (l/min) : **110**

Presiune maxima (bar) : **8**

Numar cilindri: **1**

Trepte de compresie: **1**

Tensiune de alimentare (V) : **230**

Frecventa (Hz) : **50**

Turatie grup (rpm) : **2850**

Dimensiuni (mm) : **780 x 400 x 625**

Greutate (Kg) : **32**

Ungere: **Cu ulei**

Transmisie: **Antrenare directa**

DESCRIERE PRODUS

Compresor cu piston Metabo Basic 250-50 W

Compresor de aer D200/8/50 8bar 1.5kW Metabo BASIC 250-50 W Regulator de presiune in dotarea standard. Motor monofazat cu protectie termica si cu pornire automata. Echilibrare perfecta intre capul compresor si vasul de presiune. Posibilitatea de a verifica presiunea din interiorul rezervorului cu ajutorul manometrului din dotare. Cilindru din fonta va asigura randament maxim si un timp de folosire indelungat. Presostat cu supapa de descarcare a aerului cu inchidere intarziata care faciliteaza pornirea usoara a motorului. Toate modelele sunt dotate cu supapa de siguranta care intervine in momentul functionarii anormale a presostatului garantand astfel siguranta aparatului. Pentru schimbul de ulei se recomanda folosirea unui Ulei mineral de tip API CC/SC SAE40 , iar pentru sezonul rece se recomanda API CC/SC SAE 20.