

Start L 20 ABAC Compresor de aer , debit aer 222 l/min , putere 1.5 kW ,debit aer furnizat 178 l/min, cod 4116023463

Cod catalog: **4116023463**

Producator: **ABAC**

INFORMATII GENERALE

Pret : 1,232 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Kit de roti.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Volum rezervor (l): **6**
Putere motor (kW): **1.5**
Debit aspirat (l/min): **222**
Debit furnizat max (l/min): **178**
Presiune maxima (bar): **8**
Numar cilindri: **1**
Trepce de compresie: **1**
Tensiune de alimentare (V): **230**
Frecventa (Hz): **50**
Turatie grup (rpm): **2850**
Ungere: **Cu ulei**
Transmisie: **Antrenare directa**

DESCRIERE PRODUS

Prezentare Compresor de aer ABAC Start L 20 Compresorul Start L 20 de la Abac are regulator de presiune in dotarea standard .

Motorul monofazat cu protectie termica si cu pornire automata fac din compresorul Abac Start L 20 un echipament foarte usor de utilizat pentru activitati hobby .

Echilibrare perfecta intre capul compresor si vasul de presiune .

Posibilitatea de a verifica presiunea din interiorul rezervorului cu ajutorul manometrului din dotare .

Cilindru din fonta va asigura randament maxim si un timp de folosire indelungat . Presostat cu supapa de descarcare a aerului cu inchidere intarziata care faciliteaza pornirea usoara a motorului

Toate modelele sunt dotate cu supapa de siguranta care intervine in momentul functionarii anormale a presostatului garantand astfel siguranta aparatului.

Pentru schimbul de ulei se recomanda folosirea unui Ulei mineral de tip API CC/SC SAE40 , iar pentru sezonul rece se recomanda API CC/SC SAE 20.

Compresor Abac Start L20 Italia 6L, 220L/min.

Compresor de aer ABAC Start L 20

Compresorul Start L 20 de la Abac are regulator de presiune in dotarea standard .

Motorul monofazat cu protectie termica si cu pornire automata fac din compresorul Abac Start L 20 un echipament foarte usor de utilizat pentru activitati hobby .

Echilibrare perfecta intre capul compresor si vasul de presiune .

Posibilitatea de a verifica presiunea din interiorul rezervorului cu ajutorul manometrului din dotare .

Cilindru din fonta va asigura randament maxim si un timp de folosire indelungat .

Presostat cu supapa de descarcare a aerului cu inchidere intarziata care faciliteaza pornirea usoara a motorului

Toate modelele sunt dotate cu supapa de siguranta care intervine in momentul functionarii anormale a presostatului garantand astfel siguranta aparatului.

Pentru schimbul de ulei se recomanda folosirea unui Ulei mineral de tip API CC/SC SAE40 , iar pentru sezonul rece se recomanda API CC/SC SAE 20

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil: 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

START L20COMPRESOR

Cap compresorL20

Putere motor2 CP / 1,5kW

Tensiune / frecventa230V(~1)/ 50Hz

Volum rezervor6lNr de cilindri/ trepte de compresie1/ 1

Debit aspirat222l / min

Debit furnizat133 l / min

Presiune maxima8bar

Turatie grup2850rpm

Dimensiuni535x215x535(mm)

Masa18,4kg