

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/** 0720.006.826 / 0724.055.680

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## Compresor industrial Fiac AB200-415F Long Life ,presiune max 10 bari,debit aer refulat 290 l/min ,2 cilindri ,butelie 200 L

Cod catalog: **AB200415FLONGLIFE**

Producator: **FIAC**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 5,100 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Volum rezervor ( l ): **200**  
Putere motor ( kW ): **2.25**  
Debit aspirat ( l/min ): **400**  
Debit furnizat max( l/min ): **290**  
Presiune maxima ( bar ): **10**  
Numar cilindri: **2**  
Trepțe de compresie: **1**  
Tensiune de alimentare ( V ): **230**  
Frecventa ( Hz ): **50**  
Turatie grup ( rpm ): **1.000**  
Dimensiuni ( mm ): **1460 x 460 x 1000**  
Greutate ( Kg ): **114**  
Transmisie: **Cu curea**  
Presiune acustica (dB la 4 m): **74**  
Clasa: **Industriala**

## DESCRIERE PRODUS

AB200-415F LONG LIFE este un compresor INDUSTRIAL cu doua pistoane actionat prin curea de un motor electric monofazat.

- Datorita utilizarii doar a componentelor de calitate in fabricarea acestuia, compresorul este conceput pentru a face fata celor mai severe utilizari, incadrandu-se astfel in categoria compresoarelor industriale (LONG LIFE).
- Avand chiuloasa din fonta, capacul de chiuloasa cu aripi mari de racire, fulie mare cu palete elicoidale si o turatiei reduse a pompei, conductelor de racire din cupru, durata de viata a acestui compresor este mult marita.
- In acelasi timp, si nivelul de zgomot este mai redus.
- Are un randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat cu protectie termica, manometru mare (63mm), supapa de siguranta, robinet de purjare montat pe unul din picioarele de sprijin, picioare de sprijin cu tampoane de cauciuc.
- Capul de pompare se livreaza cu ulei sintetic.
- Fabricat in Italia

### Specificatii :

- Tensiune alimentare: 220 V
- Volum butelie: 200 l
- Presiune maxima: 10 bar
- Transmisie: cu curea
- Putere (kW): 2.25 kW
- Putere (CP): 3.0 CP
- Debit de aer aspirat: 400 l/min
- Debit de aer refulat: 290 l/min
- Ungere: Cu ulei
- Număr cilindri: 2
- Trepțe de compresie: 1
- Turatie: 1000 rpm
- Constructie: Orizontala
- Tip compresor: Stationar (fix)
- Nivel de zgomot (LpA, la 4m): 74 dB(A)
- Dimensiuni (L x l x H): 1460 x 460 x 1000 mm
- Greutate: 114 kg