

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Dezumidicator Industrial Heavy Duty Master DH 26 , debit aer 350 mc/h ,,pentru spatii de aproximativ 405 m³ ,alimentare 220 V

Cod catalog: **DH26Master**

Producator: **Master**

INFORMATII GENERALE

Pret : **5,375 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 5,106 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Cap. dezumidificare (l/24h): **26**

Debit de aer (m³/h): **350**

Capacitate recipient apa(l): **8**

Mediu de functionare (C%): **1-32**

Tensiune de alimentare (V): **230**

Frecventa(Hz): **50**

Putere motor (W): **600**

Refrigerent: **R1234YF**

Dimensiuni (mm): **430 x 400 x 730**

Clasa: **Industriala**

Greutate (Kg): **30**

DESCRIERE PRODUS

Dezumidicator Master DH26

- Dezumidificatoarele profesionale previn formarea ruginii, mucegaiului, petelor.
- Reduc timpul de eliminare a umezelii.
- Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri.
- Reduc cheltuielile de intretinere si depozitare.
- Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire.
- Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate.
- Conform reglementarilor CE, dezumidicatorul foloseste agent de racire R1234, avand un efect negativ redus asupra stratului de ozon si un coeficient de incalzire globala (GWP) diminuat.
- Compresor rotativ Higestat pentru functionare automata.
- Contor orar.
- Dezghetare automata pentru temperaturi scazute.
- Rezervor standard.
- Consum electric redus.
- Randament mare.
- Design ergonomic pentru manevrare si transport.
- Constructie robusta si fiabila, pentru aplicatii grele.
- Oprire automata la umplerea rezervorului de apa.
- Se poate lega direct la canalizare, pentru o functionare continua.

Specificatii :

- Capacitate dezumidificare (30°C/80%RH): 27 l/24h
- Capacitate dezumidificare (20°C/60%RH): 12 l/24h
- Volum aer circulat: 350 m³/h
- Pentru spatii de aprox.: 405 m³
- Pentru renovare dupa inundatii: 162 m³
- Putere: 520 W
- Alimentare: 220V
- Agent de racire: R1234YF
- Interval functionare - umiditate: 30-98%RH
- Interval functionare - temperatura: 1 - 32°C
- Tip compresor: rotativ
- Capacitate rezervor apa: 8 l

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

- Putere sonora LwA: 46 dB
- Dimensiuni (L x l x H): 430 x 400 x 730 mm
- Greutate: 30 kg

Utilizari :

- CONSTRUCTII: case, restaurante, pivnite, hoteluri, birouri, sali de sport, montarea si uscarea parchetului, uscarea peretilor, etc.
- CONSERVARE: cladiri istorice, biblioteci, arhive, muzee, biserici, galerii de arta, etc.
- MAGAZINE: florarii, coafor, brutarii, magazine de blanuri, uscatorii, curatatorii de rufe, etc.
- ATELIERE SI DEPOZITE: lemn, materiale feroase, hartie, piele, centre de calcul, etc.
- ALIMENTE SI AGRICULTURA: conservarea plantelor, producatori de vinuri, fabrici de branza, fabrici de mezeluri, producatori de miere, brutarii, depozitarea cerealelor, ingrasaminte, tutun, paste fainoase, in sere, in zootehnie, etc.

Observatii :

Pentru a asigura un randament optim, dezumidicatorul trebuie sa recircule aerul din spatiul in care este amplasat de trei ori intr-o ora (volumul de aer circulat de catre dezumidicator trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).