

## Dezumidificator Industrial Heavy Duty Master DH 92 , debit aer 1000 mc/h

Cod catalog: **DH92/Master**

Producator: **Master**

## INFORMATII GENERALE

Pret : **12,281 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Cap. dezumidificare (l/24h): **80**

Debit de aer (m3/h): **1000**

Capacitate recipient apa( l ): **15**

Mediu de functionare (C%): **35 - 99**

Tensiune de alimentare (V): **220**

Frecventa(Hz): **50**

Putere motor (W): **1600**

Refrigerent: **R1234YF**

Dimensiuni (mm): **580 x 600 x 1035**

Clasa: **Industriala**

Greutate (Kg): **66**

## DESCRIERE PRODUS

Dezumidificator profesional HEAVY-DUTY DH 92

- Dezumidificatoarele profesionale previn formarea ruginii, mucegaiului, petelor.
- Reduc timpul de eliminare a umezelii.
- Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri.
- Reduc cheltuielile de intretinere si depozitare.
- Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire.
- Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate.
- Conform reglementarilor CE, dezumidicatorul foloseste agent de racire R1234, avand un efect negativ redus asupra stratului de ozon si un coeficient de incalzire globala (GWP) diminuat.
- Compresor rotativ.
- Higrostat pentru functionare automata.
- Contor orar.
- Dezghetare automata pentru temperaturi scazute.
- Rezervor standard.
- Consum electric redus.
- Randament mare.
- Design ergonomic pentru manevrare si transport.
- Constructie robusta si fiabila, pentru aplicatii grele.
- Oprire automata la umplerea rezervorului de apa.
- Se poate lega direct la canalizare, pentru o functionare continua.

### Specificatii :

- Capacitate dezumidificare (30°C/80%RH): 80 l/24h
- Capacitate dezumidificare (20°C/60%RH): 32 l/24h
- Volum aer circulat: 1000 m<sup>3</sup>/h
- Pentru spatii de aprox.: 1200 m<sup>3</sup>
- Pentru renovare dupa inundatii: 480 m<sup>3</sup>
- Putere: 1200 W
- Alimentare: 220V
- Agent de racire: R1234YF
- Interval functionare - umiditate: 30-98%RH/30-70%RH
- Interval functionare - temperatura: 1° - 32° C/ 1° - 45° C
- Tip compresor: rotativ
- Capacitate rezervor apa: 11l
- Putere sonora LwA: 50 dB

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

- Dimensiuni (L x l x H): 580 x 600 x 1035 mm
- Greutate: 66 kg

#### Utilizari :

- CONSTRUCTII: case, restaurante, pivnite, hoteluri, birouri, sali de sport, montarea si uscarea parchetului, uscarea peretilor, etc.
- CONSERVARE: cladiri istorice, biblioteci, arhive, muzee, biserici, galerii de arta, etc.
- MAGAZINE: florarii, coafor, brutarii, magazine de blanuri, uscatorii, curatatorii de rufe, etc.
- ATELIERE SI DEPOZITE: lemn, materiale feroase, hartie, piele, centre de calcul, etc.
- ALIMENTE SI AGRICULTURA: conservarea plantelor, producatori de vinuri, fabrici de branza, fabrici de mezeluri, producatori de miere, brutarii, depozitarea cerealelor, ingrasaminte, tutun, paste fainoase, in sere, in zootehnie, etc.

#### Observatii :

- Pentru a asigura un randament optim, dezumidicatorul trebuie sa recircule volumul de aer al spatiului in care este amplasat de trei ori intr-o ora (debitul de aer al dezumidicatorului trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).