

Dezumidificator Industrial Heavy Duty Master DHP 65 , debit aer 500 mc/h

Cod catalog: **DHP65/Master**

Producator: **Master**

INFORMATII GENERALE

Pret : **9,211 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Cap. dezumidificare (l/24h): **56**

Debit de aer (m3/h): **500**

Capacitate recipient apa(l): **10.5**

Mediu de functionare (C%): **35 - 99**

Tensiune de alimentare (V): **220**

Frecventa(Hz): **50**

Putere motor (W): **860**

Refrigerent: **R410A**

Dimensiuni (mm): **570 x 530 x 700**

Clasa: **Industriala**

Greutate (Kg): **45**

DESCRIERE PRODUS

Dezumidificator Industrial Heavy Duty Master DHP 65

- Dezumidificatoarele profesionale previn formarea ruginii, mucegaiului, petelor.
- Reduc timpul de eliminare a umezelii.
- Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri.
- Reduc cheltuielile de intretinere si depozitare.
- Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire.
- Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate.
- Dezumidificatoarele DHP au eficienta ridicata si in conditii grele.
- Datorita carcasei turnate din plastic (PE) sunt extrem de rezistente la lovituri.
- Carcasa este usor rabatabila, pentru o curatare facila (aparaturile pot fi curatate cu jet de apa); forma carcasei permite stivuirea acestora.
- Conform reglementarilor CE, dezumidicatorul foloseste agent de racire R1234, avand un efect negativ redus asupra stratului de ozon si un coeficient de incalzire globala (GWP) diminuat.

Specificatii:

- Capacitate dezumidificare (30°C/80%RH): 56 l/24h
- Capacitate dezumidificare (20°C/60%RH): 22 l/24h
- Volum aer circulat: 500 m³/h
- Pentru spatii de aprox.: 840 m³
- Pentru renovare dupa inundatii: 336 m³
- Putere: 860 W
- Alimentare: 220V
- Agent de racire: R1234YF
- Interval functionare - umiditate: 40-98%RH/40-70%RH
- Interval functionare - temperatura: 3° - 32° C / 3° - 45° C
- Tip compresor: rotativ
- Capacitate rezervor apa: 10.5 l
- Putere sonora LwA: 53 dB
- Dimensiuni (L x l x H): 570 x 530 x 700 mm
- Greutate: 45 kg

Utilizari:

- CONSTRUCTII: case, restaurante, pivnite, hoteluri, birouri, sali de sport, montarea si uscarea parchetului, uscarea peretilor, etc.
- CONSERVARE: cladiri istorice, biblioteci, arhive, muzee, biserici, galerii de arta, etc.
- MAGAZINE: florarii, coafor, brutarii, magazine de blanuri, uscatorii, curatatorii de rufe, etc.
- ATELIERE SI DEPOZITE: lemn, materiale feroase, hartie, piele, centre de calcul, etc.

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

-
- ALIMENTE SI AGRICULTURA: conservarea plantelor, producatori de vinuri, fabrici de branza, fabrici de mezeluri, producatori de miere, brutarii, depozitarea cerealelor, ingrasaminte, tutun, paste fainoase, in sere, in zootehnie, etc.

Observatii :

- Pentru a asigura un randament optim, dezumidicatorul trebuie sa recircule aerul din spatiul in care este amplasat de trei ori intr-o ora (volumul de aer circulat de catre dezumidicator trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).