

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## DH712 Master Dezumificator pentru casa si birou cu volum de aer circulat 100 m<sup>3</sup>/h si putere de 280 W, previne formarea mucegaiului

Cod catalog: **DH712/Master**

Producator: **Master**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 1,184 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ? Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Cap. dezumidificare (l/24h): **10**  
Debit de aer (m<sup>3</sup>/h): **100**  
Capacitate recipient apa (l): **2.8**  
Tensiune de alimentare (V): **220**  
Frecventa (Hz): **50**  
Putere motor (W): **280**  
Refrigerent: **R134A**  
Dimensiuni (mm): **31 x 22 x 46,5**  
Clasa: **Semi-Profesionala**  
Greutate (Kg): **11.4**

## DESCRIERE PRODUS

DEZUMIDIFICATOR PENTRU CASA SI BIROU DH712

- Dezumidificatoarele previn formarea ruginii, mucegaiului, petelor.
- Reduc timpul de eliminare a umezelii.
- Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri.
- Reduc cheltuielile de intretinere si depozitare.
- Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire.
- Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate.

### Specificatii:

- Capacitate dezumidificare (30°C/80%RH): 10 l/24h
- Volum aer circulat: 100 m<sup>3</sup>/h
- Putere: 280 W
- Alimentare: 220V
- Agent de racire: R134A
- Interval functionare - umiditate: 35 - 90 %RH
- Interval functionare - temperatura: 5° - 32° C
- Capacitate rezervor apa: 2.8 l
- Putere sonora LwA: 42 dB
- Dimensiuni (L x l x H): 310 x 220 x 665 mm
- Greutate: 11.4 kg

### Utilizari :

- beciuri, garaje - garderobe (dressing) birouri, camere cu calculatoare biblioteci, librarii,
- arhive incaperi cu instrumente muzicale spalatorii, uscatorii de rufe uscarea spatiilor dupa renovare, zugravire,
- montare gresie/faianta piscine acoperite, bai case de vacanta

### Observatii:

- Pentru a asigura un randament optim, dezumidicatorul trebuie sa recircule aerul din spatiul in care este amplasat de trei ori intr-o ora (volumul de aer circulat de catre dezumidicator trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).