

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

DHY 125 KSE Generator de curent Hyundai ,trifazat ,putere 125 kVA ,racire cu lichid, 1500 rpm,rezervor de 245 l ,pornire electrica

Cod catalog: **DHY125KSE**

Producator: **Hyundai**

INFORMATII GENERALE

Pret : **111,009 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **125**

Motor: **Hyundai**

Model motor: **HY6B155L-D21**

Capacitate baie de ulei (l): **24**

Tip motor: **6 cilindri , 4 timpi, diesel**

Capacitate cilindrica (cm3): **6870**

Sistem de racire motor: **Lichid**

Combustibil: **Diesel**

Volum rezervor (l): **245**

Autonomie (h): **9**

Sistem de pornire: **Electric**

Turatie grup (rpm): **1500**

Alternator: **Hyundai**

Tip alternator: **274D**

Factor de putere: **0.8**

Frecventa (Hz): **50**

Nivel de zgomot (db A): **69**

Numar de faze: **Trifazat**

Gradul de protectie (IP): **IP 23/ H**

Panou de control: **Digital**

Dimensiuni (mm): **340x100x170**

Greutate (Kg): **1580**

Tensiune (V): **400**

Tip Structura: **Super silent**

DESCRIERE PRODUS

DHY 125 KSE Generator de curent Hyundai ,trifazat ,putere 125 kVA

- Modelul se livreaza in varianta insonorizata
- Motor diesel 4 timpi de 125 kVA cu senzor pentru nivel scazut de ulei
- Afisaj digital multifunctional
- Dotat cu stabilizator de tensiune si protectia la scurtcircuit
- Pornire electrica cu baterie inclusa
- Generatorul diesel trifazat DHY125KSE este un generator diesel puternic trifazat de la Hyundai.
- Potrivit pentru alimentarea echipamentelor trifazate din casa, afacere sau fabrică, acest grup electrogen diesel are o putere maximă de 125 kW.
- Alimentat de un motor diesel HY6B155L-D21, generatorul DHY125KSE este capabil să producă o putere nominală de 112 KVA/90 kW.
- Echipat cu alternator AVR
- Este potrivit pentru alimentarea echipamentelor electronice sensibile, cum ar fi televizoare, PC-uri și laptop-uri, în casa sau în afacerea dvs.
- Generatorul diesel trifazat DHY125KSE poate fi pornit cu o cheie sau conectat la un sistem ATS (Comutator de transfer automat), care va porni automat generatorul atunci când este detectată o pierdere de energie a proprietății.
- Când curentul revine de la rețea, modulul ATS va opri generatorul în siguranță.
- Acesta este ideal pentru cei care trebuie să garanteze o putere constantă - de exemplu, dacă rulați servere sau aveți unități frigorifice.
- Generatoarele diesel de 1500 rpm sunt ideale pentru instalarea statică pentru puterea primară zilnică, precum și pentru utilizarea obișnuită a generatorului de rezervă.
- Generatoarele de 1500 rpm au motoare care funcționează mai lent, răcite cu apă, care sunt mai puțin solicitate decât generatoarele de 3000 rpm, ceea ce le face cea mai bună opțiune dacă veți folosi generatorul ca sursă principală de energie și, de asemenea, îi va prelungi durata de viață.
- Garanția persoanelor fizice este de 2 ani,iar pentru persoanele juridice este de 1an.

GENERATOR

- Frecvență (Hz) 50
- Turatie (rpm) 1500
- Factor de putere 0,8

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

- Putere nominală (kVA/kW) 112/90
- Putere maximă-LTP (kVA/kW) 125
- Curent (A) 162
- Nivel de zgomot la 7 m/50% încărcare (dBA) 69
- Autonomie la 100% (h) 9
- Consum la 100% încărcare (l/h) 28
- Capacitate lichid de răcire (l) 24
- Capacitate rezervor (l) 245

MOTOR

- Model motor HY6B155L-D21
- Putere nominală la 1500 rpm (kW) 103
- Număr cilindri 6
- Aspirație Turbo
- Capacitate rezervor ulei (l) 24
- Capacitate cilindrică (cc) 6870

ALTERNATOR

- Model alternator 274D
- Grad de protecție IP23/H

DIMENSIUNI

- Greutate versiune insonorizată (kg) 1580
- Dimensiuni versiune insonorizată (cm) 340x100x170