

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## DWP 390 H4 Motopompa de presiune profesionala , motor Honda GX 390 , putere 13 cp , debit maxim 1100 l/min , inaltime refulare 75 m

Cod catalog: **D17080300/dwp390h4**

Producator: **Gardelina**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 9,550 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

### Set de livrare :

- Sorb cu clapeta si maneta coliere,
- cupla rapida cu cleme laterale la aspiratie + mufa port furtun,
- cupla stortz (pompieri),
- pompa de amorsare,
- robinet evacuare.

### Optional:

- Furtun aspiratie / refulare 3"

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Diametru aspiratie ( inch ): **4**

Diametru refulare ( inch ): **3**

Debit maxim motopompa ( l/min ): **1100**

Inaltime max. aspiratie ( m ): **8**

Inaltime refulare maxima (m): **75**

Motor: **HONDA OHV**

Putere motor ( CP ): **13**

Tip motor: **GX 390**

Capacitate cilindrica ( cmc ): **389**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Volum rezervor ( l ): **6.1**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Autoamorsare: **Da**

Capacitate baie de ulei ( l ): **1.1**

Greutate ( Kg ): **85**

## DESCRIERE PRODUS

### Motopompa DWP 390H4

- Tip motor - GX390(OHV)
- Presiunea maxima - 7.5 Bari
- Debit maxim - 66M3/ ora
- Putere nominala motor - 13 CP
- Rotatii pompa - 3600 RPM
- Greutate - 85 KG
- Adancime absorbtie maxima - 8 m
- Diametru absorbtie - 4"(100 mm)
- Diametru refulare - 3"(75 mm)
- Caracteristici motor Honda GX 390
- Model Motor - HONDA, 4 timpi, OHV, cu arbore orizontal
- Sistem de racire - Cu aer
- Cilindri - 1 cilindru inclinat la 25°
- Alezaj X Cursa - 88 x 64 mm
- Raport de compresie - 8.0 : 1
- Puterea maxima neta - 8.2 kW (11 CP) / 3600 rpm
- Moment maxim - 25.1 Nm / 2.56 kgm / 2500 rpm
- Sensul de rotire a arborelui - Invers acelor de ceasornic
- Sistem de aprindere - Electronic, fara ruptor
- Sistem de pornire - Manual

## Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

# TeHnoCenter

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

- Tipul filtrului de aer - Din burete
- Sistem ungere - Barbotaj
- Capacitatea bii de ulei - 1.1 l
- Capacitate rezervor carburant - 6.1 l

### Aplicatii :

- Alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte pe distante lungi, umplerea rapida a rezervoarelor; Irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii prin canale sau instalatii sub presiune cu aspersoare;
- Alimentarea cu apa curata sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste, spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole .
- Utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale, formatii de pompieri;
- Orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea diferitelor ape curate in cele mai variate scopuri.