

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

EM 5500 CXS2 Generator de curent monofazat Honda, 5500 W, rezervor combustibil 23,5 L, pornire la sfoara/electrica ,putere motor 11,7 Cp

Cod catalog: EM5500CXS2

Producator: Honda

INFORMATII GENERALE

Pret : **14,494 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **13,480 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima (kVA): **5,5**

Motor: **Honda i-GX390**

Tip motor: **1 cilindru / 4 timpi / răcit cu aer**

Putere motor (CP): **11,5**

Capacitate cilindrica (cmc): **390**

Sistem de racire motor: **Racire cu aer**

Volum rezervor (l): **23,5**

Turatie grup (rpm): **3000**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Capacitate baie de ulei (l): **1.1**

Autonomie (h): **8**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V/Demaror cu sfoara**

Plaja putere (kVA): **5-6**

Tip Rezervor (l): **Mare (19-100)**

Alternator: **Honda**

Frecventa (Hz): **50**

Tensiune (V): **230**

Numar de faze: **monofazat**

Greutate (Kg): **108**

Tip structura: **Cadru deschis**

Gama: **Honda**

DESCRIERE PRODUS

- Generatoare OPEN FRAME HONDA
- Generatorul de curent Honda 5500 W, gama "Specialist Open Frame" EM 5500CXS2 GWT1 dotat cu i-AVR este conceput pentru medii dure și pentru utilizarea la exterior.
- 100% Honda, păstrează-l!
- Generatoarele Honda sunt de încredere în întreaga lume, fac față oriunde și de câte ori este nevoie.
- Deci, oriunde te-ai afla, te poți baza pe generatorul de curent Honda 5500 W, gama "Specialist Open Frame" EM 5500CXS2 GWT1 dotat cu i-AVR pentru a-ți oferi puterea de care ai nevoie, chiar și în cele mai dificile împrejurări.
- Investiți doar într-un Honda autentic.
- Când vine vorba de un generator pentru șantier, nu doriți să faceți rabat la calitate.
- Alegeți întotdeauna un produs Honda acolo unde lucrările trebuie să fie realizate cu minimum de riscuri.
- Generatoarele Honda sunt robuste și întotdeauna gata de utilizare fără nici un efort suplimentar.
- Mai multă energie Simplitatea și eficiența costurilor merg mână în mână cu un generator Honda.
- Puterea produsă este perfectă pentru sarcini rezistive, cum ar fi burghie, fierăstraie circulare și alte utilaje specifice.
- Regulatorul automat de tensiune (AVR) permite o mai bună consistență și stabilitate a ieșirii, oferind un val stabil de putere curată.
- Generatorul de curent Honda 5500 W, gama "Specialist Open Frame" EM 5500CXS2 GWT1 dotat cu i-AVR îmbunătățește performanța consumatorilor, cum ar fi compresoare, aparate de sudură sau turnuri de iluminat.

Caracteristici tehnice generator:

- Curent monofazic maxim 5500 W
- Curent monofazic continuu 5000 W
- Voltaj 230
- Frecvență 50 Hz
- Amperaj 21,7 A
- Dotat cu două prize monofazate 16A-250V Da
- Dotat cu rezervor mărit 23,5 litri
- Autonomie marită 8h
- Dotat cu mânere pivotante de transport Da
- Dotat cu 2 roți de transport + 2 picioare de sprijin Da
- Dimensiuni (L x l x h) 725 x 706 x 719 mm

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

- Greutate (fără combustibil) 108,8 kg
- Nivel de zgomot Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC) 77 dB(A)

Caracteristici tehnice motor:

- Motor pe benzină Honda i-GX390
- Tip motor 4 timpi, OHV, 1 cilindru
- Putere motor kW/CP 8,7 / 11,7
- Pornire Electrică și Manuală
- Capacitate cilindrică 389 cm³
- Capacitate baie de ulei 1,10 litri
- Sistem de răcire Aer
- Turație maximă motor 3000 rpm