

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Fierastrau Metabo KGS 254 M , Modelul Nou 2024 ,pentru debitat lemn , putere 1800 W , panza 254 mm ,ghidaj LED cod 613254000

Cod catalog: **613254000**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : ~~1,791~~ RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **1,600** RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere nominala (W) : **1.800**

Diametrul panzei (mm) : **254**

Greutate (Kg) : **16**

DESCRIERE PRODUS

- Fierăstrău pentru tăiere transversală și onglătă din clasa M mobilă cu funcție de alunecare - ușor, precis, ușor de utilizat
- Precision Cut Line (PCL): linie precisă de tăiere a umbrelor, fără reajustare, datorită LED-ului poziționat inteligent
- Capacitate mare de tăiere datorită funcției de alunecare pentru piese largi de lucru
- Placă turnantă cu setare rapidă și precisă a unghiurilor comune folosind puncte de oprire
- Înclinarea pânzei de ferăstrău de la -2 la 47°, prin urmare, potrivită și pentru tăieturi
- Design robust din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai înalte cerințe
- Aspirare eficientă a prafului prin cupa de praf integrată
- Pornire ușoară pentru o durată lungă de viață a motorului și a acționării
- Extensii extensibile pentru lățimea mesei, de asemenea detașabile pentru a fi puse sub piese de lucru extrem de lungi
- Clemă cu acțiune rapidă pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat din partea de sus sau din față
- Ghid de adâncime pentru crearea ușoară a canelurilor
- Toate cântarele și elementele de operare sunt vizibile din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
- Zone ergonomice ale manerelor pentru transport cu una sau doua maini

Caracteristici

- Dimensiuni 726 x 485 x 543 mm
- Suprafata de sustinere 345 x 760 mm
- Latime maxima de taiere 90°/45° 305 / 215 mm
- Adâncime maximă de tăiere la 90°/45° 92 / 47 mm
- Capacitate de tăiere 90°/90° 305 x 92 mm
- Capacitate de tăiere 45°/45° 215 x 47 mm
- Setarea platanului la stânga/dreapta 50 / 50 °
- Înclinarea pânzei de ferăstrău la stânga/dreapta 47 / 2 °
- Lamă de ferăstrău 254 x 30 mm
- Puterea nominală de intrare 1450 W
- Puterea nominală de intrare S1 100% 1450 W
- Puterea nominală de intrare S6 20% 1800 W
- Viteza la sarcina nominală 3200 rpm
- Viteza de taiere 60 m/s
- Greutate 16,1 kg
- Lungimea cablului 2 m