Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382
Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381
Banca: ING Iancului
Cont: RO48TREZ7035069XXX006875
Banca: Trezoreria Sector 3
E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

GE 21 Generator de aer cald Calore cu ardere directa 21 kW , debit aer 420 mc/h

Cod catalog: **GE21/Calore**
Producator: **Calore**

INFORMATII GENERALE

Pret : 4,522 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- **ATENTIE:** ESTE NECESARA VENTILATIA INCAPERII PENTRU A PREVENI LISPA OXIGENULUI!

  Pentru a dimensiona corect puterea de care aveti nevoie folositi "CALCULATORUL DE PUTERE "

- **Echipamentul se livreaza fara kit de roti**
- Buson inchidere rezervor cu joja a nivelului de combustibil
- Priza pentru conectarea termostatului de ambianta

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

Putere calorica (kW): **21.4**
Put. calorica (kcal/h): **18.400**
Consum carburant (l/h): **1.69**
Debit de aer (m3/h): **420**
Capacitate rezervor (l): **17**
Putere motor electric (W): **200**
Tensiune de alimentare (V): **230**
Frecventa (Hz): **50**
Combustibil: **Motorina**
Dimensiuni (mm): **720x300x450**
Greutate (Kg): **20**

DESCRIERE PRODUS

Arzator automat pe motorina (Pompa motorina cu angrenaje DANFOSS); Control electronic flacara; Termostat de protectie pentru a evita supraincalzirea; Tablou electric de comanda; Cablu alimentare cu stecher (2m); Camera de combustie din otel inoxidabil AISI 430; Sistem post-ventilare temporizat pentru racirea camerei de ardere; Furtunurile de alimentare cu motorina sunt din cauciuc rezistent la hidrocarburi, acoperite cu material textil; Buson inchidere rezervor; Buson golire combustibil din rezervor. Contând pe o eficienţă termică excepţională de 100%, generatoarele de aer cald CALORE din seria GE se caracterizează prin temperatura ridicată a debitului de aer cald emis şi pe mobilitatea care nu presupune nicio racordare la o conductă de evacuare. Acestea sunt aparate portabile prin excelenţă. Se folosesc pentru încălzire, uscare sau protejare contra îngheţului la exterior, dar şi în spaţii deschise sau bine ventilate (spaţii industriale, garaje, ateliere...), pentru protejarea de îngheţ a spaţiilor de depozitare, încălzirea sau uscarea şantierelor, în agricultură... Performante Tunurile de caldura CALORE seria GE oferă o gamă largă de putere (de la 21,4 la 111,1 KW) şi debite de aer ridicate (de la 420 la 5470 mcb/h). Aceste caracteristici asociate cu randamentul de 100 % permit obţinerea foarte rapidă a căldurii dorite. Mobile Fiind dotate cu rezervor de combustibil integrat, acest lucru le permite o autonomie ridicată, generatoarele CALORE seria GE neavând nevoie decât de alimentare electrică pentru e emite căldură. Economice Generatoarele de caldura CALORE din gama GE asigură căldură exact unde este nevoie, fără costuri mari de instalare. Funcţionarea acestora automată, precum şi racordarea la un termostat de cameră sau la un orar (opţional) permit ajustarea precisă a temperaturii, fără irosire de energie. Randamentul excepţional permite utilizarea integrală a energiei carburantului. Generatoarele GE permit o funcţionare în orice condiţii meteorologice şi în orice anotimp, fără a vă teme de îngheţ, frig, zăpadă sau umiditate. Fiabile Beneficiind de peste 37 ani de experienţă în domeniul încălzirii portabile, generatoarele de caldura din seria GE sunt echipate cu elemente fiabile şi demonstrate, care permit utilizarea în cele mai dificile condiţii.