

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

GE 4500 MI Generator de curent tip inverter Mosa ,Putere max 4,2 kVA, pornire electrica ,AVR ,protectie termica, rezervor 12 L

Cod catalog: **CR400011**

Producator: **MOSA**

INFORMATII GENERALE

Pret : **7,795 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima (kVA): **4.2**

Motor: **Mosa**

Putere motor (CP): **6,1**

Tip motor: **4 timpi**

Capacitate cilindrica (cmc): **223**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Volu rezervor (l): **12**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara / demaror electric**

Frecventa (Hz): **50**

Tensiune (V): **230**

Turatie grup (rpm): **3.600**

Nivel de zgomot (db A): **66,8**

Numar de faze: **monofazat**

Capacitate baie de ulei (l): **0,55**

Dimensiuni (mm): **605 x 432 x 500**

Greutate (Kg): **42**

Port USB: **Da**

Putere Nominala (kVA): **3,8**

Curent Nominal (A): **16,5**

DESCRIERE PRODUS

GE 4500 MI Generator de curent tip inverter Mosa

- Curent monofazic max (Stand-by) 4,2 kVA (4,2 kW) / 230V/ 18,3 A
- Curent monofazic continu (P.R.P.) 3,8 kVA (3,8 kW) / 230V/ 16,5 A
- Dotat cu doua prize monofazate 2 x 230V 16A 2P+T Schuko
- Iesire de 12V/ 10A pentru incarcare baterii (cu protectie termica)
- 2 iesiri de tip "port USB" (1 x 5V / 1A si 1 x 5V / 2,1A)
- Led pentru senzor avertizare ulei (pt. nivel scazut de ulei)
- Led pentru senzor termic de suprasarcina
- Dotat cu AVR (stabilizator de curent)
- Pornire electrica la cheie dar si manuala la sfoara
- Baterie inclusa
- Motor in 4 timpi pe benzina GK 225 (STAGE 5) - 6,1 CP
- Capacitate baie de ulei 0,55 lt.
- Cilindree motor 223 cmc; 1 cilindru
- Racire pe aer
- Turatie max. 3600 RPM
- Capacitate rezervor: 12 litri
- Consum: 1,4 l / h la 75% din capacitate
- Autonomie 8,5 h la 75% din capacitate
- Dimensiuni L x l x H: 605 x 432 x 500 mm
- Cos $\phi = 1$ Grad de izolatie IP 23
- Greutate: 42 kg
- Sistem de transport usor tip "Trolley" cu 2 roti si maner retractabil
- Nivel de zgomot: 66,8 dB(A) - 7m
- Posibilitate de montare in paralel a 2 buc INVERTER GE 4500 MI prin achizitie "Kit montare in paralel"