

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

EC 85 Biemmedue Tun caldura cu cos de fum , putere 85 kW , cod 02EC104

Cod catalog: **02EC104/EC85/Biemmedue**

Producator: **Biemmedue**

INFORMATII GENERALE

Pret : ~~17,672~~ RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **16,258** RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

[Pentru a dimensiona corect puterea de care aveti nevoie folositi "CALCULATORUL DE PUTERE "](#)

Set de roti si maner pentru transport.

Priza pentru conectarea la termostat.

Cablu de alimentare cu stecher 3 m.

Possibilitatea de a conecta aparatul la un termostat (Optional)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere calorica (kW): **85**

Putere calorica (kcal/h): **73.119**

Consum carburant (l/h): **7.17**

Putere calorica BTU/h: **310.177**

Debit de aer (m3/h): **4.300**

Capacitate rezervor l: **105**

Putere motor electric W: **1.140**

Tensiune de alimentare (V): **230**

Frecventa (Hz): **50**

Diametru cos evacuare gaze (mm): **150**

Combustibil: **motorina**

Diametru evacuare aer cald (mm): **400/300**

Dimensiuni (mm): **1740x690x1025**

Greutate (Kg): **110**

DESCRIERE PRODUS

Generator caldura EC 85

Generatoare de aer cald EC 32 Biemmedue are un arzător automat de motorină (pompa cu angrenaje Danfoss). Generatoare de aer cald EC 32 Biemmedue are in dotare priză legare la termostat, umidostat sau temporizator. Cablu alimentare electric cu stecher (l = 2 m EC 22, EC 32 - l = 3 m EC 55, EC 85) Camera de ardere confecționată din oțel inoxidabil AISI430; cu 3 rotații de fum (EC 22, EC 32), cu 4 rotații defum (EC 55, EC 85) la acest tip de Generatoare de aer cald EC 32 Biemmedue . Sistemul post-ventilare temporizată răcire cameră de ardere la acest model de Generatoare de aer cald EC 32 Biemmedue . Controlul electronic flacăra la modelul de tun de caldura EC 32 Biemmedue. EC 32 Biemmedue este dotat cu termostat supraîncălzire. Generatoare de aer cald EC 32 Biemmedue dotat cu furtunuri de alimentare motorină din cauciuc rezistent la hidrocarburi acoperit cu material textil (EC 22, EC 32)sau cu carcasă metalică (EC 55, EC 85). Generatoare de aer cald EC 32 Biemmedue este echipat cu un rezervor din polietilenă anti-șoc (EC 22, EC 32), din oțel(EC 55, EC 85) Bușon închidere rezervor tip baionetă Bușon golire combustibil din rezervor Tablou electric de comandă Sistem de ardere cu compresor de aer prin efect de succțiune . Generatoare de aer cald mobile cu schimbator de caldura . Combustibilii utilizati la generatoarele de aer cald sunt motorina si kerosenul . Camera de combustie este din otel inoxidabil cu racire automata . Schimbatorul de caldura foloseste la separarea aerului cald de gazele de ardere. Sunt dotate cu celula fotoelectrica de protectie , modul electric de control a flacarii , aparatura electrica de comanda , protectie complet automata si priza de conectare la un termostat exterior .Generatoare de aer cald EC 32 Biemmedue destinat in special pentru uscare rapida in constructii si pentru incalzit spatii mici si medii , cu ventilatie slaba .