

Generator curent electric trifazat AGT 9503 KSB , motor Kohler , demaror cu sfoara

Cod catalog: **AGT9503KSB**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : **5,914 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

O priză monofazată schuko 16 A

O priză trifazată tip CEE 16 A

Protecție termică

Contor ore funcționare

Protecție lipsă ulei

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **8.5**

Motor: **Kohler**

Putere max. 230 V (kVA): **4.5**

Putere motor (CP): **14**

Tip motor: **Command PRO CH440**

Capacitate cilindrica (cmc): **429**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Capacitate baie de ulei (l): **1.3**

Sistem de racire motor: **Racire cu aer**

Volum rezervor (l): **7.3**

Tip Rezervor (l): **Mediu (7-16)**

Consum combustibil (g/kW h): **315**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Alternator: **Sincron / Nsm Italia**

Tip alternator: **Sincron. trifazat. cu perii**

Factor de putere: **1**

Frecventa (Hz): **50**

Tensiune (V): **230 / 400**

Turatie grup (rpm): **3.000**

Nivel de zgomot (db A): **97**

Numar de faze: **Trifazat**

Numar de prize: **1 schuko 16 A . 1 trifazata tip CEE 5 poli .**

Gradul de protectie (IP): **23**

Dimensiuni (mm): **840x560x595**

Greutate (Kg): **88**

Tip structura: **Cadru deschis**

DESCRIERE PRODUS

Generator curent electric trifazat AGT 9503 KSB

Prezentare Generator curent electric trifazat AGT 9503 KSB Este un model de generator de curent electric trifazic model AGT 9503 KSB cu aprindere electronica . Filtru de aer "Cyclon Quad-Clean " . Acest model de grup electrogen trifazat AGT 9503 KSB este ecgipat cu un motor in 4 timpi profesional Kohler OHV. Cilindru din fonta pentru o durata de viata foarte mare la acest model de generator AGT 9503 KSB . Grupul electrogen AGT-Kohler foarte potrivit atat pentru santier cat si pentru uz casnic . Varianta constructiva : R-2GSET-OSP-TP-H-RS. Putere max. 380 V (kVA): 8.5 Putere max. 230 V (kVA): 4.5 Motor : kohler Putere motor (CP): 14 Tip motor : Command PRO CH440 Capacitate cilindrica (cmc): 429 Combustibil: Benzina fara plumb Sistem de racire motor : Racire cu aer Capacitate baie de ulei (l): 1.3 Tip Rezervor (l): Mediu (7-16) Volum rezervor (l): 7.3 Consum combustibil (g/kW h) : 315 Sistem de pornire : Demaror cu sfoara Alternator : Sincron / Nsm Italia Tip alternator : Sincron. trifazat. cu perii Factor de putere : 1 Frecventa (Hz) : 50 Tensiune (V) : 230 / 400 Turatie grup (rpm) : 3.000 Nivel de zgomot (db A) : 97 Numar de faze : Trifazat Numar de prize : 1 schuko 16 A . 1 trifazata tip CEE 5 poli . Gradul de protectie (IP) : 23 Dimensiuni (mm) : 840x560x595 Greutate (Kg) : 88 Tip structura: Cadru deschis.