

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Generator curent Stationar AGT Master 45 KSA Premium , putere 45 kVA

Cod catalog: **AGT45KSA**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 54,740 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Bujii incandescente
- Baterie, incarcator de baterie si starter electric
- o priza trifazata CEE de 63A
- o priza trifazata CEE de 32A
- o priza monofazata CEE de 16A
- intreruptor magnetotermic
- Buton oprire de urgenta
- Sonda nivel combustibil
- Contor ore de functionare
- Voltmetru
- Ampermetru
- Sonda combustibil
- Conector pentru panoul de automatizar

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **45**

Putere max. 230 V (kVA): **15**

Motor: **Kohler Lombardini**

Putere motor (CP): **54.9**

Model motor: **KDI 2504 TM**

Tip motor: **4 cilindri**

Capacitate cilindrica (cm3): **2.482**

Sistem de racire motor: **Apa**

Combustibil: **Motorina**

Volum rezervor (l): **100**

Autonomie (h): **15 h la o incarcare de 75 %**

Sistem de pornire: **Demaror electric**

Turatie grup (rpm): **1500**

Alternator: **Sincron fara perii**

Tip alternator: **Automatic Voltage Regulator**

Factor de putere: **0.8/1**

Frecventa (Hz): **50**

Panou de control: **AGT Smart**

Dimensiuni (mm): **2.200x900x1290**

Greutate (Kg): **1.280**

Tensiune (V): **400**

Tip Structura: **Super silent**

DESCRIERE PRODUS

Generator curent Stationar AGT 45 KSA

Toate generatoarele si componentele sunt testate ca prototip, construite industrial si testate in timpul productiei. Procedura de control specifica efectuata in timpul diferitelor faze de productie asigura o durata de viata mare si fiabilitate in exploatare. Motoare industriale robuste, diesel, in 4 timpi pentru utilizare intensiva, KOHLER, cu un consum de combustibil scazut si un regim de tranzitie excelent. Alternator puternic cu clasa de izolatie H in dotarea standard. Generatorul poate fi incarcat la o sarcina de 100% intr-o singura treapta. Panoul de comanda este dotat cu controlul automat al pornirii si instrumente de masura. Amortizoarele de vibratii pentru utilizare intensiva asigura un zgomot redus si o durata de viata mare a componentelor. Aparatori de protectie pentru piesele in miscare de rotatie. Varianta Silent contine o carcasa de protectie la intemperii modulara (conforma cu directiva 2000/14/CE) cu usi care pot fi inchise cu cheie, camera pentru radiator. Aceste componente asigura o flexibilitate superioara si o intretinere usoara. Este asigurata o gama larga de accesorii la cerere pentru satisfacerea nevoilor clientului final si pentru a permite generatorului sa functioneze in aproape orice conditii.