

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 20 DSEA Generator curent trifazat , putere motor 20 kVA , diesel , motor 4 cilindri

Cod catalog: **agt20dsea/AGT**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 32,833 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Panou de comandă și control HGM420

-Alternator AVR

-Bujii incandescente

-Starter electric, acumulator și încărcător

-Conector pentru cablul de putere

-Protecție la suprasarcină, scurtcircuit, lipsă presiune ulei, temperatură prea mare

-Usă cu geam de protecție pentru panoul de control și întreruptoarele magnetotermice

-Buton oprire de urgență

Optional:

Kit automatizare

-contactori motorizați 4 poli, 3A-63A cu interblocare mecanică și electrică

-încărcător de mentinere baterie 7,5 A

-preheating

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **20**

Motor: **AGT**

Putere motor (CP): **31**

Tip motor: **4 cilindri**

Capacitate cilindrica (cm³): **2540**

Sistem de racire motor: **Racire cu lichid**

Combustibil: **Motorina**

Volum rezervor (l): **50**

Autonomie (h): **11.8 h la o incarcare de 18 kVA**

Sistem de pornire: **Demaror electric**

Turatie grup (rpm): **1500**

Alternator: **Sincron**

Tip alternator: **tip AVR**

Factor de putere: **0.8/1**

Frecventa (Hz): **50**

Numar de faze: **trifazat**

Gradul de protectie (IP): **IP 23**

Panou de control: **HGM 420**

Dimensiuni (mm): **1800 x 906 x 1100**

Greutate (Kg): **800**

Tensiune (V): **230/400**

Tip Structura: **Super silent**

DESCRIERE PRODUS

Generator curent trifazat AGT 20 DSEA , 20 kVA , diesel , motor 4 cilindri

Panoul de comanda este dotat cu controlul automat al pornirii, instrumente de masura si control digitale. Amortizoarele de vibratii pentru utilizare insensitiva asigura un zgomot redus si o durata de viata mare a componentelor. Panoul HGM 420 contine toate functiile necesare administrarii unui grup electrogen. In momentul in care parametrii electrici ai retelei revin in limitele setate panoul comuta sarcinile de la generator la retea si opreste generatorul. Dotat cu protectie in cazul lipsei presiunii uleiului, temperaturii ridicate, lipsei nivelului de combustibil, defectarii releiilor de incarcare a bateriei.

Specificatii Tehnice: Tensiune: 400V / 50 Hz Factor de putere: 0.8 Putere maximă: 20.0 kVA Turatie: 1.500 rpm Motor: diesel, 4 cilindri, răcire cu lichid Putere motor: 31 CP Capacitate cilindrică: 2540 cm³ Combustibil: motorina Alternator: sincron, tip AVR Capacitate rezervor: 50 l Autonomie de lucru: 11.8 h la o incarcare de 18 kVA Pornire: electrică Protecție: IP 23 Dimensiuni de gabarit: 1800mm × 906mm × 1100mm Masă: 800 kg