

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 70 DSEA Generator curent trifazat , putere motor 70 kVA , diesel , motor 4 cilindri

Cod catalog: **agt70dsea/AGT**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 58,265 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Panou de comandă și control HGM420

-Alternator AVR

-Bujii incandescente

-Starter electric, acumulator și încărcător

-Conector pentru cablul de putere

-Protecție la suprasarcină, scurtcircuit, lipsă presiune ulei, temperatură prea mare

-Usă cu geam de protecție pentru panoul de control și întreruptoarele magnetotermice

-Buton oprire de urgență

Optional:

Kit automatizare

-contactori motorizați 4 poli, 63A cu interblocare mecanică și electrică

-încărcător de mentinere baterie 7,5 A

-preheating

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **69**

Putere max. 230 V (kVA): **23**

Motor: **AGT**

Putere motor (CP): **91**

Model motor: **4 cilindri**

Capacitate cilindrica (cm3): **4.580**

Sistem de racire motor: **Racire cu lichid**

Combustibil: **Motorina**

Volum rezervor (l): **140**

Autonomie (h): **10.5 h la o incarcare de 45 kVA**

Sistem de pornire: **Demaror electric**

Turatie grup (rpm): **1500**

Alternator: **Sincron**

Tip alternator: **tip AVR**

Factor de putere: **0.8/1**

Frecventa (Hz): **50**

Numar de faze: **trifazat**

Gradul de protectie (IP): **23**

Dimensiuni (mm): **2412x1046x1342**

Greutate (Kg): **1500**

Tensiune (V): **230/400**

Tip Structura: **Super silent**

DESCRIERE PRODUS

Generator curent trifazat AGT 70 DSEA , 70 kVA , diesel , motor 4 cilindri

Panou de comanda dotat cu controlul automat al pornirii si instrumente de masura si control digitale. Asigura protectia generatorului prin oprirea acestuia in cazul lipsai presiunii uleiului cu ajutorul senzorului de presiune a uleiului. Asigura protectie motorului prin oprirea acestuia in cazul terminarii combustibilului cu ajutorul senzorului de combustibil. Asigura protectia generatorului si a consumatorilor conectati la generator prin oprirea acestuia in cazul turatiei prea mari sau prea mici a motorului prin monitorizarea permanenta a frecventei curentului debitat. Motor industrial diesel in patru timpi pentru utilizare intensiva. Alternator puternic cu clasa de izolatie H si impregnare cu rasini epoxidice tropicalizate in dotarea standard.