

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 95 DSEA Generator curent trifazat , putere 94 kVA , diesel , motor 4 cilindri

Cod catalog: **agt95dsea/AGT**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 63,159 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Panou de comandă și control HGM420
- Bujii incandescente
- Alternator AVR
- Starter electric, acumulator și încărcător
- Conector pentru cablul de putere
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit, lipsă presiune ulei, temperatură prea mare
- Usă cu geam de protecție pentru panoul de control și întreruptoarele magnetotermice
- Buton oprire de urgență

Optional:

- Kit automatizare
- Bujii incandescente
- contactori motorizați 4 poli, 63A cu interblocare mecanică și electrică
- încărcător de mentinere baterie 7,5 A
- preheating

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

- Putere max. 380 V (kVA): **94**
- Putere max. 230 V (kVA): **31**
- Motor: **AGT**
- Putere motor (CP): **115**
- Model motor: **diesel. 4 cilindri. răcire cu lichid**
- Capacitate cilindrica (cm³): **4750**
- Sistem de racire motor: **Racire cu lichid**
- Combustibil: **Motorina**
- Volum rezervor (l): **140**
- Autonomie (h): **7 h la o incarcare de 80 kVA**
- Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**
- Turatie grup (rpm): **1500**
- Alternator: **Sincron**
- Tip alternator: **Automatic Voltage Regulator**
- Factor de putere: **0.8 (~3) / 1 (~1)**
- Frecventa (Hz): **50**
- Numar de faze: **Trifazat**
- Gradul de protectie (IP): **23**
- Panou de control: **HGM 420**
- Dimensiuni (mm): **2412x1046x1342**
- Greutate (Kg): **1600**
- Tensiune (V): **230/400**
- Tip Structura: **Super silent**

DESCRIERE PRODUS

Generator curent trifazat AGT 95 DSEA , 94 kVA , diesel , motor 4 cilindri

Aparatori de protectie pentru piesele in miscare de rotatie. Asigura protectia generatorului prin oprirea acestuia in cazul lipsai presiunii uleiului cu ajutorul senzorului de presiune a uleiului. Asigura protectie motorului prin oprirea acestuia in cazul turatiei prea mari sau prea mici a motorului prin monitorizarea permanenta a frecventei curentului debitat. Motor industrial diesel in patru timpi pentru utilizare intensiva. Alternator puternic cu clasa de izolatie H si impregnare cu rasini epoxidice tropicalizate in dotarea standard. Caracteristici tehnice : Tip utilizare : profesional Tensiune : 400 V / 230 V Frecventa : 50 Hz Factor de putere : 0.8 (~3) / 1 (~1) Putere maxima : 94 kVA (~3) / 31 kVA (1~) Turatie : 1500 rpm Motor : diesel, 4 cilindri, racire cu lichid Putere motor : 115 CP Capacitate cilindrica : 4750 cm³ Combustibil : motorina Alternator : sincron, tip AVR Capacitate rezervor : 140 l Autonomie de lucru : 7 h la o incarcare de 80 kVA Pornire : electrica Protectie : IP23 Dimensiuni : 2412 x 1046 x 1342 mm Greutate : 1600 kg.