

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

ECMT7000K1 GVW Honda Generator de curent electric trifazat , tip motor GX 390 , motor HONDA

Cod catalog: **ECMT7000K1GVW/ Honda**

Producator: **Honda**

INFORMATII GENERALE

Pret : **11,156 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

2 prize monofazate de 16 A.

1 priza trifazata tip CEE 16A 3P+N+E

Protectie termica.

Senzor de protectie in baia de ulei. Cadru metalic robust.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): 7

Motor: **HONDA**

Putere max. 230 V (kVA): 4

Putere motor (CP): 13

Tip motor: **GX 390 - 4 timpi OHV**

Capacitate cilindrica (cmc): 389

Sistem de racire motor: **Racire cu aer**

Capacitate baie de ulei (l): 1.1

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Tip Rezervor (l): **Mare (19-100)**

Volum rezervor (l): 23.7

Consum combustibil (g/kW h): 330

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Autonomie (h): 9

Alternator: **Honda**

Tip alternator: **Tripolar. trifazat. cu perii**

Factor de putere: **0.8 / 1**

Frecventa (Hz): 50

Tensiune (V): 230 / 380

Turatie grup (rpm): 3.000

Nivel de zgomot (db A): 97

Numar de faze: **trifazat**

Numar de prize: **2 Schuko. 1xCEE 16A 3P+N+E**

Dimensiuni (mm): 755 x 550 x 560

Greutate (Kg): 104

Tip structura: **Cadru deschis**

DESCRIERE PRODUS

Generator de curent electric Honda trifazat ECMT 7000 GV

Prezentare Generator de curent electric Honda trifazat ECMT 7000 GV Modelul de generator de curent trifazic ECMT7000 este alegerea profesionistilor din constructii, administratia guvernamentala, politie, armata, silvicultura si agricultura. Este un generator de curent trifazat cu cadru deschis ce dezvolta o putere maxima de 7000W. Rezervorul de combustibil de 23,7 litri permite generatorului sa functioneze continuu timp de 7,5 ore. Acest generator de curent electric ce dispune de iesiri cu dublu voltaj (230/400) este usor de utilizat, fiabil si puternic. Generatoarele de curent electric ECMT de la Honda sunt legendare pentru capacitatea, durabilitatea si timpul extins de functionare. Gama de grup electrogen ECMT Honda reprezinta optiunea profesionistilor in constructii, administratia guvernamentala, politie, armata, agricultura si silvicultura. Modelul de generator HONDA este echipat cu un motor in 4 timpi, solid, in carcasa unui generator traditional. Iesiri cu dublu voltaj, 230/400V, ideal pentru alimentarea echipamentelor ce necesita 230V si pentru dispozitivele standard la 400V. Rezervor de 23,7 litri, cu benzina fara plumb. Acest model asigura o putere de 7000W, pentru o perioada de 7,5 ore, pana la reumplere. Alarma de ulei previne deteriorarea motorului, prin oprirea unitatii, in cazul in care uleiul scade sub nivelul sigur de functionare. Cadru durabil, de inalta calitate, sudat si vopsit cu pulbere, din teava din otel, cu greutate redusa, usor de ridicat. Tampoanele din cauciuc pentru motor reduc zgomotul de operare si vibratiile, maximizand durata de viata a cadrului. Iesirile din intrerupator evita deteriorarea echipamentului si ranirea, in cazul aparitiei unui scurt circuit. Set de roti permitand utilizatorului deplasarea generatorului pe santier.

Putere max. 380 V (kVA): 7 Putere max. 230 V (kVA): 4 Motor : HONDA Putere motor (CP): 13 Tip motor : GX 390 - 4 timpi OHV Capacitate cilindrica (cmc): 389 Combustibil: Benzina fara plumb Sistem de racire motor : Racire cu aer Capacitate baie de ulei (l): 1.1 Tip Rezervor (l): Mare (19-100) Volum rezervor (l): 23.7 Consum combustibil (g/kW h) : 330 Autonomie (h): 9 Sistem de pornire : Demaror cu sfoara Alternator : Honda Tip alternator : Tripolar. trifazat. cu perii Factor de putere : 0.8 / 1 Frecventa (Hz) : 50 Tensiune (V) : 230 / 380 Turatie grup (rpm) : 3.000 Nivel de zgomot (db A) : 97 Numar de faze : trifazat Numar de prize : 2 Schuko. 1xCEE 16A 3P+N+E Dimensiuni (mm) : 755 x 550 x 560 Greutate (Kg) : 104 Tip structura: Cadru deschis.