

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 12003 DSEA ATS 22 Generator diesel trifazat cu pornire automata si insonorizare , putere 12 Kva

Cod catalog: **AGT12003DSEA/pornire automata/AGT**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : **24,699 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 21,000 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Dotări standard:

- Panou de comandă și control HGM420
- Regulator electronic de turație
- Alternator AVR
- Bujii incandescente
- Starter electric, acumulator și încărcător
- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Stecher trifazat și monofazat CEE 16A
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit, lipsă presiune ulei, temperatură prea mare
- Usă cu geam de protecție pentru panoul de control și întreruptoarele magnetotermice
- Buton oprire de urgență

Optional:

Panou automatizare ATS22

- contactori 23A tetrapolari, incarcător baterie în 2 trepte 7,5 A

Panou automatizare ATS28Y

- contactori motorizați tetrapolari 32A, incarcător baterie în 2 trepte 7,5 A

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip structura: **Carcasa insonorizata**
Combustibil: **motorina**
Motor: **AGT**
Putere max. 230 V (kVA): **4**
Tip Rezervor (l): **Mare (19-100)**
Putere max. 380 V (kVA): **12**
Putere motor (CP): **16**
Tip motor: **diesel. 2 cilindri. racire cu lichid**
Capacitate cilindrica (cmc): **794**
Volum rezervor (l): **25**
Sistem de pornire: **Automat**
Alternator: **AGT**
Tip alternator: **Sincron . tip AVR cu perii**
Factor de putere: **0.8**
Frecventa (Hz): **50**
Tensiune (V): **230/400**
Turatie grup (rpm): **3000**
Numar de faze: **Trifazat**
Dimensiuni (mm): **1230x675x770**
Greutate (Kg): **280**

DESCRIERE PRODUS

Generator diesel 12 Kva Trifazat AGT 12003 DSEA cu pornire automata si insonorizare

- Generatorul este dotat cu modul de comanda ce asigura monitorizarea si oprirea automatata in cazul defectiunilor de tipul nivelului scazut al combustibilului, temperaturii ridicate a motorului, suprasarcina sau presiune scazuta a uleiului.
- Posibilitatea monitorizarii tensiunii, frecventei, puterii, nivelului de combustibil atat pentru generator cat si pentru retea cu ajutorul aparatelor de masura digitale integrate.
- Afisarea se realizeaza pe ecranul LDC 132 mm x 64 mm. Prezentare Generator diesel 12 Kva Trifazat AGT 12003 DSEA cu pornire automata si insonorizare

- Panoul HGM 420 conține toate funcțiile necesare administrării unui grup electrogen:

Modul de comandă și protecție pentru motor și alternator, asigură monitorizarea și oprirea automată a generatorului în cazul unei defecțiuni:

- presiune scăzută a uleiului,
- temperatură ridicată a motorului,
- nivel scăzut al combustibilului, defectarea releului de încărcare al bateriei,
- turație scăzută sau ridicată,
- suprasarcină generator.

- Aparate de măsură digitale pentru afișarea pe ecranul LCD 132x64 a mărimilor electrice principale pe toate cele trei faze (tensiune, curent, frecvență, putere, tensiune baterie, contor ore de funcționare, nivel combustibil) atât pentru generator cât și pentru rețea.

Monitorizarea rețelei naționale (monofazată sau trifazată):

- în cazul în care parametrii electrice ai rețelei naționale depășesc limitele setate panoul pornește generatorul și comandă comutarea automată a sarcinii de la rețea la generator prin intermediul contactorilor motorizați (livrați opțional).
- În momentul în care parametrii electrice ai rețelei revin în limitele setate panoul comandă comutarea sarcinii de la generator la rețea și oprește generatorul.