

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 17 DSEA Generator diesel stationar , putere 16.5 kVA , insonorizat , turatii 1500 rpm

Cod catalog: **AGT17DSEA/AGT**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 30,315 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Contactori 23A tetrapolari, incarcator baterie in 2 trepte 7,5 A
- Panou de comanda si control HGM420
- Alternator AVR
- Bujii incandescente
- Starter electric, acumulator si incarcator
- Conector pentru cablul de putere
- Protectie la suprasarcina, scurtcircuit, lipsa presiunii ulei, temperatură prea mare
- Usă cu geam de protecție pentru panoul de control și întreruptoarele magnetotermice
- Buton oprire de urgență

INTREBARI ? Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **16.5**

Putere max. 230 V (kVA): **5**

Motor: **AGT**

Putere motor (CP): **29.5**

Model motor: **diesel. 4 cilindri. răcire cu lichid**

Capacitate cilindrica (cm³): **2156**

Sistem de racire motor: **Racire cu lichid**

Combustibil: **Motorina**

Volum rezervor (l): **50**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**

Turatie grup (rpm): **1500**

Tip alternator: **Sincron . tip AVR cu perii**

Factor de putere: **0.8/1**

Frecventa (Hz): **50**

Numar de faze: **trifazat**

Dimensiuni (mm): **1800x906x1100**

Greutate (Kg): **700**

Tensiune (V): **230/400**

Tip Structura: **Super silent**

DESCRIERE PRODUS

Generator diesel AGT 17 DSEA , putere 16.5 kVA , insonorizat , 1500 rpm

Dotat cu aparate de masura digitale pentru afisarea pe ecranul LCD de 132 mm x 64 mm a marimilor electrice principale pe toate cele trei faze (tensiune, curent, frecventa, putere, tensiune baterie, contor ore de functionare, nivel combustibil) atat pentru generator cat si pentru retea. Modul de comanda si protectie pentru motor si alternator, asigura monitorizarea si oprirea automata a generatorului in cazul unei defectiuni : presiune scazuta a uleiului, temperatura ridicata a motorului, nivel scazut al combustibilului, defectarea releului de incarcare al bateriei, turatie scazuta sau ridicata, suprasarcina generator. Compact, cu design ergonomic si carcasa de protectie conforma cu directivele europene, prevazuta cu usi care poti fi inchise cu cheie, camera pentru radiator, stuturi pentru golirea lichidului de racire si a uleiului.