

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Generator electric AGT 6851 DSEA , putere 5 kVA , insonorizat , bujii incandescente si priza de 32 A , motorina , racire cu aer

Cod catalog: AGT6851DSEA

Producator: AGT

INFORMATII GENERALE

Pret : **6,498 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 5,500 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 32 A
- Protecție suprasarcină, protecție lipsă ulei, protecție temperatură prea mare
- Multimetru digital cu afișarea tensiunii, frecvenței și numărului de ore de funcționare
- Bujii incandescente
- Senzor turatie și indicator nivel combustibil
- Starter electric, acumulator și încărcător
- Sistem de roți
- Priză automatizare
- Priză 12 Vcc / 8,3 A
- Trusa scule

Optional :

Panou de automatizare ATS 6851 MONOFAZAT .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima (kVA): 5
Motor: **AGT**
Tip motor: **LD 186 FA/E**
Putere motor (CP): **11**
Capacitate cilindrica (cmc): **418**
Sistem de racire motor: **Racire cu aer**
Volum rezervor (l): **13.5**
Turatie grup (rpm): **3.000**
Combustibil: **Diesel**
Autonomie (h): **6.6 h la o incarcare 4.5 kVA**
Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**
Plaja putere (kVA): **5-6**
Tip Rezervor (l): **Mediu (7-16)**
Alternator: **AGT**
Tip alternator: **sincron. tip AVR cu perii**
Factor de putere: **0.8/1**
Frecventa (Hz): **50**
Tensiune (V): **230**
Numar de faze: **Monofazat**
Numar de prize: **1 schuko 16 A . 1 tip CEE 32 A/ 1 12v cc**
Gradul de protectie (IP): **23**
Dimensiuni (mm): **950x550x743**
Greutate (Kg): **148**
Tip structura: **Carcasa insonorizata**
Gama: **R 16 Line**

DESCRIERE PRODUS

Generator electric AGT 6851 DSEA

- Modul de comandă și protecție pentru motor și alternator, asigură monitorizarea și oprirea automată a generatorului AGT 6851 DSEA în cazul unei defecțiuni fiind prevăzut cu alarme și protecții, printre care: presiune scăzută a uleiului, temperatură ridicată a motorului, nivel scăzut al combustibilului, defectarea releului de încărcare al bateriei, turatie scăzuta sau ridicată, suprasarcină generator.
- Aparatură de măsură digitală pentru vizualizarea mărimilor electrice principale: tensiune, curent, frecvență, putere atât pentru generator cât și pentru rețea, tensiune baterie, număr ore de funcționare.
- Monitorizarea rețelei naționale: în cazul în care parametrii electrici ai rețelei naționale depășesc limitele setate panoul pornește generatorul și comută automat sarcina de la rețea la generator.

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

-
- În momentul în care parametrii electrici ai rețelei revin în limitele setate panoul comută sarcina de la generator la rețea și comandă oprirea generatorului.
 - Echipare standard: contactori bipolari Ith=60A pentru LD206 și tetrapolari Ith=32A pentru LD205, încărcător de menținere pentru baterie, buton oprire de urgență, siguranțe de protecție, buzzer pentru alarmă, terminal pentru conectarea sarcinii, carcasă metalică vopsită în câmp electrostatic, conector și cablu motor.