

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Generator sudura 400A MPM 15/400 IK, putere 28 CP, diesel ,alternator tip asincron. cu comandă proprie. auto-protejat, rezervor 38 L

Cod catalog: MPM15/400 IK/genset

Producator: GenSet

INFORMATII GENERALE

Pret : 47,362 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **Dc continuu**

Curent max de sudura (A): **400**

Diam max. electrod (mm): **6**

Motor: **Kubota**

Volum rezervor (l): **38**

Putere maxima 230 V (kVA): **10**

Putere maxima 380 V (kVA): **15**

Putere motor (CP): **28**

Tip motor: **D1105-E**

Capacitate cilindrica (cmc): **1123**

Combustibil: **Motorina**

Turatie grup (rpm): **3000**

Alternator: **Gen Set**

Tip alternator: **asincron. cu comandă proprie. auto-protejat**

Factor de putere: **0.8 / 1**

Frecventa (Hz): **50**

Nivel de zgomot (dbA): **73**

Numar de prize: **3**

Dimensiuni (mm): **1590x730x920**

Greutate (Kg): **450**

DESCRIERE PRODUS

Generator sudura 400A MPM 15/400 IK

- **Metodă:** electrod / TIG + sistemul de protecție DAS, (dispozitiv de oprire automată a motorului cu leduri) se activează în caz de : baterie descărcată; nivel scăzut carburant; presiune ulei lipsă; motor supraîncălzit + punere / trecere automată în ralenti + indicator nivel carburant + baterie 12 V cu pornire electrică inclusă + contor ore + voltmetru + 1 priză trifazică CEE 32A, 400V - 50 Hz + 2 prize monofazice CEE 32A, 230V - 50 Hz protejate de disjunctoare termice + 1 priză monofazică 48V - 50 Hz (tensiune de siguranță joasă) + întrerupător diferențial de siguranță + priză de comandă la distanță + penetrare arc reglabil (Arc Force Control) cu selector electrod bazic / celulozic + inel de ridicare central
- **Opțiuni Gen Set** : (montate în fabrică) : + sudură TIG LIFT ARC + sudură MIG + amortizor parascânteii + versiuni cu tensiuni diferite. Accesorii la cerere : + remorcă șantier (GRT2W) + comandă la distanță + cablu 20 m + modul de punere în paralel cu voltmetru și ampermetru + kit cabluri de sudură Ø 50 mm² (20+15 m) cu accesorii + modul inversor polaritate + tambur pentru sudură cu fir continuu (MIG)
- **Sudură CC:** + factor de utilizare 35% : 370 A - 35 V + factor de utilizare 60% : 350 A - 34 V + reglare electronică : 30 A ÷ 400 A + tensiune amorsare : 70 V + Ø diametru maxim: 6 mm
- **Alternator CA 50 Hz:** + tip Gen Set asincron, cu comandă proprie, auto-protejat + sursă aux. trifazică : 15 kVA - 400V + sursă aux. monofazică : 10 kVA - 230V + sursă aux. monofazică : 5 kVA + factor de putere : 0.8