

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WAGT 220 DC MSB R26 Mitsubishi Generator sudura de santier ,putere maxima 230 V 3.5 kVA , curent sudura 200 A

Cod catalog: **WAGT220DCMSBR26/Mitsubishi**

Producator: **Mitsubishi**

INFORMATII GENERALE

Pret : 7,955 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

O priză monofazată schuko 16 A .O priză trifazată tip CEE 16 A .Borne pentru curentul de sudare .Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare.Protectie termica monofazata .Protectie lipsă ulei.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **DC continuu**

Curent max de sudura (A): **200**

Diam max. electrod (mm): **5**

Motor: **Mitsubishi**

Volum rezervor (l): **26**

Tipuri de electrod ce pot si sudati: **Rutilici / Bazici**

Putere maxima 230 V (kVA): **3.5**

Putere maxima 380 V (kVA): **6.5**

Putere motor (CP): **13**

Tip motor: **GM401PN**

Capacitate cilindrica (cmc): **391**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Turatie grup (rpm): **3.000**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Alternator: **Nsm Italia**

Tip alternator: **cu perii pentru sudare**

Factor de putere: **0.8/1**

Frecventa (Hz): **50**

Dimensiuni (mm): **820x540x560**

Greutate (Kg): **90.5**

DESCRIERE PRODUS

Generator sudura de santier Mitsubishi WAGT 220 DC MSB , curent sudura 200 A

Generator de curent si sudura motor Mitsubishi Protectie termica. Alimentarea sculelor electrice si sudare cu electrod in curent continuu. Comutator pentru reglarea in trepte a curentului de sudura. Borne pentru curentul de sudura. Producator: Agent Trade Tip lucrare: Profesional Sistem de pornire: Electric Motor: 1 cilindru / 4 timpi OHV / răcit cu aer, Mitsubishi Tensiune (V): 230 - 400 Frecventa (Hz): 50 Curent de sudura (A): 200 (la 35% timp de utilizare) Diametru maxim electrod (mm): 4 Dimensiuni: 820 x 540 x 560 mm Factor de putere (cosφ): 0,8 (3~) / 1 (1~) Putere max: 3.5 kVA (230 V) / 6.5 kVA (400 V) Carburant: Benzina fara Pb Capacitate rezervor: 26 L Putere motor: 13 Cp Capacitate cilindrica: 389 cmc Turatie: 3000 rpm Alternator: Fără perii, pentru sudare în c.a. Tensiune de sudare: 21,5 ... 28,8 V Tensiune de amorsare: 73 V Ciclu de lucru: 200A-35%/ 170A-60% Cod produs (SKU): WAGT 220 DC MSB R26.

Curent max de sudura (A): 200