

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## Generator sudura Honda de santier WAGT 200 DC HSB SE , putere monofazata 4 kVA , sudura in curent continuu

Cod catalog: **WAGT200DCHSBSE**

Producator: **AGT**

### INFORMATII GENERALE

Pret : **10,597 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 10,589 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

2 prize monofazate schuko de 16 A. Borne pentru curentul de sudare. Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare .Protecție termică .Contoar de ore .

Optional : Kit de roti si manere .

Varianta constructiva : R-2GS-OSP-TP-H-RS

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



### CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **DC continuu**

Curent max de sudura ( A ): **200**

Diam max. electrod ( mm ): **4**

Motor: **HONDA OHV**

Volum rezervor ( l ): **6.5**

Tipuri de electrod ce pot si sudati: **Rutilici / Bazici**

Putere maxima 230 V ( kVA ): **4**

Putere motor ( CP ): **13**

Tip motor: **GX 390 OHV**

Capacitate cilindrica ( cmc ): **389**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Consul combustibil ( g/kW h ): **313**

Turatie grup ( rpm ): **3000**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Alternator: **Sincro Italia**

Tip alternator: **EW 200 cu perii pentru sudare in DC**

Capacitate baie de ulei ( l ): **1.2**

Factor de putere: **0.8 / 1**

Frecventa ( Hz ): **50**

Nivel de zgomot ( dbA ): **97**

Numar de prize: **2 schuko 16 A**

Dimensiuni ( mm ): **810x550x560**

Greutate ( Kg ): **87**

### DESCRIERE PRODUS

Generator sudura Honda de santier WAGT 200 DC HSB , putere monofazata 4 kVA