

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## Generator sudura Honda WAGT 220 DC HSB + Masca de sudura cu cristale lichide

Cod catalog: **PFWAGT220DCHBPN/AZE5009**

Producator: **AGT**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 10,032 RON (TVA INCLUS)**

**Pret PROMO: 8,900 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

**Masca de sudura cu cristale lichide .**

Panou frontal prevazut cu : 1 priza monofazata schuko de 16 A si 1 priza trifazata tip CEE cu 5 poli 3P+N+PE .Protectie termica .Senzor in baia de ulei .Borne de sudura . Contoar de ore . Comutator pentru reglarea in trepte a curentului de sudura .  
Optional : Kit de roti si manere .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **DC continuu**

Curent max de sudura ( A ): **200**

Diam max. electrod ( mm ): **5**

Motor: **HONDA OHV**

Volum rezervor ( l ): **6.5**

Tipuri de electrod ce pot si sudati: **Rutilici / Bazici**

Putere maxima 230 V ( kVA ): **3.5**

Putere maxima 380 V ( kVA ): **6.5**

Putere motor ( CP ): **13**

Tip motor: **GX 390**

Capacitate cilindrica ( cmc ): **389**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Consul combustibil ( g/kW h ): **313**

Turatie grup ( rpm ): **3.000**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Alternator: **Sincro / Meccalte/Nsm Italia**

Tip alternator: **EW 220 cu perii pentru sudare**

Capacitate baie de ulei ( l ): **1.2**

Factor de putere: **0.8/1**

Frecventa ( Hz ): **50**

Nivel de zgomot ( dbA ): **97**

Numar de prize: **2**

Dimensiuni ( mm ): **820x540x560**

Greutate ( Kg ): **93**

## DESCRIERE PRODUS

Generator sudura Honda WAGT 220 DC HSB + Masca de sudura cu cristale lichide