

## Generator trifazat AGT 7 LSM , motor Lombardini , demaror electric 12 V

Cod catalog: **AGT7LSM**

Producator: **AGT**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 18,564 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

- O priza trifazata tip CEE 32 A .
- O priza monofazata schuko 16 A .
- O priza monofazata tip CEE 16 A .
- Panou de comanda PDM 1.
- Protectie termica .
- Voltmetru.
- Contor ore functionare.
- Starter electric.
- Acumulator 12 V.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

- Putere max. 380 V ( kVA ): 7
- Putere max. 230 V ( kVA ): **5.5**
- Motor: **Lombardini**
- Putere motor ( CP ): **11**
- Model motor: **15LD440**
- Capacitate baie de ulei ( l ): **1.5**
- Sistem de racire motor: **Aer**
- Combustibil: **Motorina**
- Volum rezervor ( l ): **19**
- Autonomie ( h ): **13.6**
- Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**
- Turatie grup ( rpm ): **3000**
- Alternator: **Meccalte**
- Tip alternator: **Sincron . fara perii**
- Factor de putere: **0.8 /1**
- Frecventa ( Hz ): **50**
- Numar de faze: **Trifazat**
- Gradul de protectie ( IP ): **33**
- Panou de control: **PDM1**
- Dimensiuni ( mm ): **1005 x 606 x 804**
- Greutate ( Kg ): **224**
- Tensiune ( V ): **380**
- Tip Structura: **Silent**

## DESCRIERE PRODUS

Generator trifazat AGT 7 LSM

Prezentare Generator trifazat AGT 7 LSM Acest model de Grup electrogen diesel trifazat AGT7LSM are in dotarea sa o carcasa insonorizata ,protectie la scaderea nivelului de ulei , la scaderea nivelului de combustibil , la scaderea presiunii de ulei , la cresterea temperaturii motorului , supraturatie sau subaturatie . Modelul AGT7LSM este prevazut si cu un sisitem de protectie Electromagnetica . Acest tip de grup electrogen diesel AGT-Lombardini au si o protectie diferentiala . Buton de oprire de urgenta . Panou de protectie motor PDM1. Pregatire pentru AAR ( prize + legaturi ). Putere max. 380 V ( kVA ): 7 Putere max. 230 V ( kVA ): 5.5 Motor : Lombardini Putere motor ( CP ) : 11 Model motor : 15LD440 Capacitate baie de ulei ( l ): 1.5 Sistem de racire motor : Aer Combustibil: Motorina Volum rezervor ( l ): 19 Autonomie ( h ): 13.6 Sistem de pornire : Demaror electric 12 V Alternator : Meccalte Turatie grup ( rpm ) : 3.000 Tip alternator : Sincron . fara perii Factor de putere : 0.8 /1 Frecventa ( Hz ) : 50 Numar de faze : Trifazat Gradul de protectie ( IP ) : 33 Panou de control : PDM1 Dimensiuni ( mm ) : 1005 x 606 x 804 Greutate ( Kg ) : 224 Tensiune ( V ) : 380 Tip Structura: Silent.