

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Generator trifazat de curent electric AGT 16003 HSBE R16 , motor HONDA , demaror electric 12 V

Cod catalog: **AGT16003HSBER16**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : **17,743 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

O priză monofazată schuko 16 A.O priză monofazată tip CEE . O priză trifazată tip CEE 5 poli . Protecție termică .Voltmetru .Contoar de ore .
Acumulator 12 V .Starter electric .
Varianta constructiva : R-3GSET-OSP-TP-V-H-ES-AVR

Dotări opționale:

Panou de automatizare

Alternator tip AVR

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **16**

Putere max. 230 V (kVA): **6.4**

Motor: **HONDA**

Putere motor (CP): **25.6**

Tip motor: **GX 690 Euro 2 - 4 timpi - 2cilindri OHV**

Capacitate cilindrica (cmc): **688**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de racire motor: **Racire cu aer**

Capacitate baie de ulei (l): **2**

Volum rezervor (l): **16**

Tip Rezervor (l): **Mediu (7-16)**

Consum combustibil (g/kW h): **313**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara/electric**

Alternator: **Sincro / Nsm**

Tip alternator: **FT Sincron. trifazat. cu perii**

Factor de putere: **0.8/1**

Frecventa (Hz): **50**

Tensiune (V): **230/380**

Turatie grup (rpm): **3.000**

Numar de faze: **trifazat**

Dimensiuni (mm): **880x 575 x705**

Greutate (Kg): **126**

Tip structura: **Cadru deschis**

DESCRIERE PRODUS

Generator trifazat de curent electric AGT 16003 HSBE R16

Prezentare Generator trifazat de curent electric AGT 16003 HSBE R16 Este un model de generator de curent electric trifazat AGT 16003 HSBE echipat cu un motor in 4 timpi - 2 cilindri Euro 2 profesional HONDA OHV generatie noua . Cilindrii generatorului electric sunt din fonta pentru o durata de viata foarte mare. AGT 16003 HSBE Generator de curent AGT alimentarea sculelor electrice pompe, compresoare, masini de lipit, sisteme de iluminare sursa de curent pentru case de vacanta 1 priza monofazata schuko de 16 A 1 priza trifazata de 16 A tip CEE cu 5 poli protectie termica Acest tip de grup electrogen foarte potrivit atat pentru santier cat si pentru uz casnic si se poate folosi si cu panou de automatizare. Putere max. 380 V (kVA): 16 Putere max. 230 V (kVA): 6.4 Motor : HONDA Putere motor (CP): 25.6 Tip motor : GX 690 Euro 2 - 4 timpi - 2cilindri OHV Capacitate cilindrica (cmc): 688 Combustibil: Benzina fara plumb Sistem de racire motor : Racire cu aer Capacitate baie de ulei (l): 2 Tip Rezervor (l): Mediu (7-16) Volum rezervor (l): 16 Consum combustibil (g/kW h) : 313 Sistem de pornire : Demaror electric 12 V Alternator : Sincro / Nsm Tip alternator : FT Sincron. trifazat. cu perii Factor de putere : 0.8/1 Frecventa (Hz) : 50 Tensiune (V) : 230/380 Turatie grup (rpm) : 3.000 Numar de faze : trifazat Dimensiuni (mm) : 880x 575 x705 Greutate (Kg) : 126 Tip structura: Cadru deschis.