

KDE 30 SS3 Kipor Generator trifazat insonorizat , putere motor 26 kVA

Cod catalog: **11500013301/KDE30SS3/KIPOR**

Producator: **Kipor**

INFORMATII GENERALE

Pret : 45,128 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Conector ATS, Kit transport, acumulator, Display Digital,

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **26**

Motor: **Kipor**

Model motor: **KM 493G**

Tip motor: **4 cilindri în linie. 4 timpi. injecție directă**

Capacitate cilindrica (cm3): **2771**

Sistem de racire motor: **Racire cu lichid**

Combustibil: **Motorina**

Volum rezervor (l): **95**

Autonomie (h): **12**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**

Turatie grup (rpm): **1500**

Alternator: **Kipor**

Tip alternator: **AVR**

Factor de putere: **0.8 /1**

Frecventa (Hz): **50**

Nivel de zgomot (db A): **90**

Numar de faze: **Trifazat**

Gradul de protectie (IP): **IP23**

Dimensiuni (mm): **1900x950x1200**

Greutate (Kg): **960**

Tensiune (V): **230/400**

Tip Structura: **Super silent**

DESCRIERE PRODUS

Generator trifazat insonorizat Kipor KDE 30 SS3

Nivelul de zgomot este redus la acest model de generator trifazic KDE 30 SS 3 datorita carcasei insonorizate și a sistemelor de admisie. Evacuarea gazelor se face prin partea de sus facilitând astfel instalarea generatorului. Alimentarea cu ulei la acest tip de grup electrogen și combustibilul a fost repositionat pentru a îmbunătăți accesul pentru verificare. Panoul de control al generatorului de curent trifazat facilitează oprirea și întreținerea generatorului oferind mai multe informații despre tensiune, amperaj, frecvența. AVR-ul modelului de generator KIPOR îmbunătățit limitează fluctuațiile curentului de ieșire la un nivel redus și oferă protecție la suprasarcină, oprind automat generatorul atunci când tensiunea de ieșire depășește 110% din puterea nominală.